

PA66杜邦 FR50

产品名称	PA66杜邦 FR50
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	1:7 4:5 3:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PA66杜邦 FR50，PA66杜邦 FR50代理商，美国杜邦PA66 FR50报价，美国杜邦代理商。

美国杜邦PA66 FR50 防火阻燃 加25%玻纤V-0注射成型//

特性备注:UL94 V-0等级

重要参数: 密度:1.56 g/cm³ 吸水率:0.5 % 缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:8960 MPa 热变形温度:235

PA66中文名称聚酰胺,俗称尼龙双6,系结晶性热塑性工程塑料。

优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐

药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性

长期供应PA66(尼龙双6、聚酰胺)工程塑料、但不仅限于以下产品:

供应PA66美国杜邦:13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L;

供应PA66美国杜邦:14%玻纤增强8018;

供应PA66美国杜邦:30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L;

供应PA66美国杜邦:33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L;

供应PA66美国杜邦:43%玻纤增强70G43L;

供应PA66美国杜邦:加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS;

供应PA66美国杜邦:防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL;

供应PA66美国杜邦:防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15;

供应PA66美国杜邦:超韧级ST801、ST811;防紫外线超韧级ST801A;

供应PA66美国杜邦:食品级FE5171;热稳定级103HSL、103FSL