

高效斗式提升机 提斗上料器 上料机

产品名称	高效斗式提升机 提斗上料器 上料机
公司名称	德州市德城区宏宇烘干设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:斗式输送机 品牌:宏宇 型号:多种型号
公司地址	德州市德城区二屯镇工业园路北侧
联系电话	2303423 18653407880

产品详情

类型	斗式输送机	品牌	宏宇
型号	多种型号	输送能力	1-200 (t/h)
功率	7.5 (KW)	输送距离	电议 (m)
外形尺寸	电议 (m)	重量	电议 (kg)
适用领域	化工、轻工、建材等		

产品说明

该斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，本斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于斗式提升机的牵引机构是环行链条，因此斗式提升机允许输送温度较高的材料。

斗式提升机的主要技术参数：

规格	提升量大高度(m)	输送量(m ³ /h)	斗距(mm)	电机功率(kw)
160型	28	3-8	500	3-7.5
200型	31.5	6-15	500	3-7.5
250型	30.16	10-25	500	4-11
300型	30.16	25-35	500	5.5-15
350型	31	19-40	600	7.5-18.5
400型	32	35-50	600	7.5-22
450型	32.7	42-60	600	7.5-22

斗式提升机1、标准体积输送量与物料填充系数有关。2、对复混肥输送，不推荐使用，以保证输送的经济性。3、输送距离一般在20-30米以内。