

西门子模块6ES7 315-2FJ14-0AB0

产品名称	西门子模块6ES7 315-2FJ14-0AB0
公司名称	武汉珺豪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7 315-2FJ14-0AB0 产地:德国
公司地址	中国湖北武汉武昌区雄楚大道名仕一号4栋720
联系电话	86-027-51118025 15071259105

产品详情

6ES7 315-2FJ14-0AB0性能参数：

SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, 中央处理器 mit 512 KByte 工作存储器, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS 以太网 PROFINET, mit 2 Port 交换机, 微型存储卡 需要

武汉珺豪自动化设备有限公司是专业从事SIEMENS销售及服务的企业。可提供SIEMENS PLC、变频器、触摸屏、工控机及相关的设备、SIEMENS自动化产品系列。常年备有大量6ES7、交换机系列产品现货尤其SIEMENS 300系列产品现货及备件。由于我司价格合理，交货期短，重信誉服务好，在业内建立了良好的信誉和广泛的知名度，所以我们的客户遍及全国各地，各行各业。如果我们是同行，我们也真诚的希望为贵公司提供服务，互相调货，调整余缺。望来电、来函，让我们之间建立起一个长期稳定的合作关系共同发展！公司地址：武汉雄楚大道名仕1号 企业Q:3002774923 15071259105李

中央处理单元 CPU6ES7312-1AE14-0AB0

CPU312, 32K工作内存, 位操作时间0.2 μs, DI/DO最大256点, AI/AO最大64点6ES7312-5BF04-0AB0 CPU312C, 32K工作内存, 位操作时间0.2 μs, 集成10DI/6DO, 2通道高速计数, 2通道PWM输出, 2通道频率测量, PID调节; DI/DO最大256点, AI/AO最大64点, 1个40针前连接器 (另购)

6ES7313-5BG04-0AB0 CPU313C, 64K工作内存, 位操作时间0.1 μs, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 3通道高速计数, 2通道PWM输出, 2通道频率测量, PID调节; DI/DO最大1016/1008点, AI/AO最大253/250点, 2个40针前连接器 (另购)

6ES7313-6BF04-0AB0 CPU313C-2PtP, 64K工作内存, 位操作时间0.1 μs, RS485点对点接口, 集成16DI/16DO, 3通道高速计数, 2通道PWM输出, 2通道频率测量, PID调节; DI/DO最大1008点, AI/AO最大248点, 1个40针前连接器

6ES7313-6CF04-0AB0 CPU313C-2DP, 64K工作内存, 位操作时间0.1 μs, PROFIBUS-DP主/从接口, 集成1

6DI/16DO, 3通道高速计数, 2通道PWM输出, 2通道频率测量, PID调节; DI/DO最大1008点, AI/AO最大248点, 1个40针前连接器

6ES7314-1AG14-0AB0 CPU314, 96K工作内存, 位操作时间0.1 μ s, DI/DO最大1024点, AI/AO最大256点

6ES7314-6BG04-0AB0 CPU314C-2PtP, 96K工作内存, 位操作时间0.1 μ s, RS485点对点接口, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 4通道高速计数, 4通道PWM输出, 4通道频率测量, PID调节, 一轴定位功能; DI/DO最大1016/1008点, AI/AO最大253/250点, 2个40针前连接器 (另购)

6ES7314-6CG04-0AB0 CPU314C-2DP, 96K工作内存, 位操作时间0.1 μ s, PROFIBUS-DP主/从接口, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 4通道高速计数, 4通道PWM输出, 4通道频率测量, PID调节, 一轴定位功能; DI/DO最大1016/1008点, AI/AO最大253/250点, 2个40针前连接器 (另购)

6ES7315-2AG14-0AB0 CPU315-2DP, 128K工作内存, 位操作时间0.1 μ s, PROFIBUS-DP主/从接口, DI/DO最大16384点(集中式1024点), AI/AO最大1024点 (集中式256点)

6ES7315-2EH14-0AB0 CPU315-2PN/DP, 256K工作内存, 位操作时间0.1 μ s, PROFIBUS-DP主/从接口, PROFINET接口 DI/DO最大16384点(集中式1024点), AI/AO最大1024点 (集中式256点)

6ES7317-2AK14-0AB0 CPU317-2DP, 512K工作内存, 位操作时间0.05 μ s, PROFIBUS-DP主/从接口, DI/DO最大65536点(集中式1024点), AI/AO最大4096点 (集中式256点)

6ES7317-2EK14-0AB0 CPU317-2PN/DP, 512K工作内存, 位操作时间0.05 μ s, PROFIBUS-DP主/从接口, PROFINET接口 DI/DO最大65536点(集中式1024点), AI/AO最大4096点 (集中式256点)

6ES7318-3EL01-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 1516-3 PN/DP, 中央处理器 mit 2MB 工作存储器, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/从站, 3. SS 以太网 PROFINET, mit 2 Port 交换机, 微型存储卡 需要 图片仅供参考