

86式无线WIFI面板AP 墙壁式无线路由器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 86式无线WIFI面板AP 墙壁式无线路由器 |
| 公司名称 | 深圳市华讯通达科技有限公司 |
| 价格 | 55.00/个 |
| 规格参数 | 品牌/型号:JGX-608 无线速率:300M 接入电源:220V |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永镇永福路118号金港科技园A栋6楼 |
| 联系电话 | 0755-29976329-822 |

产品详情

86式无线WIFI面板AP 墙壁式无线路由器

承接OEM订单，量大可贴牌。产品概述金刚侠JGX608是一款基于 IEEE802.11n 标准的嵌入式AP墙壁路由器无线接入点设备，可适用于酒店、居家、咖啡馆、KTV等场所，为用户提供便捷的 WLAN 服务。内置2根 3dbi 增益的天线，可为无线用户提供最高 300Mbps 的稳定传输速率，且向下兼容 IEEE802.11b/g 设备，采用标准的 86 盒入墙式，集有线、无线于一体，支持标准220V/POE供电选择（不兼容，属2个型号），只需一根网线就可以实现数据的传输和 AP 的供电，典型的入墙式设计以及 POE 供电技术的使用更加方便用户扩展无线网络，是家庭、酒店等公共场所的室内无线覆盖的首选，设计覆盖房间数量 1~2 间。产品特性2.4GHz无线接入设备，支持802.11 b/g/n协议；采用2x2MIMO天线技术，整机接入速率支持300Mbps；支持220V/POE供电；支持AC统一管理，IP自动分配

信道自动适应产品规格硬件配置主芯片MTK7628/7620（批次生产方案有所不同）CPU主频580MHz64MB DDRAMFlash4MB设备接口1个10/100Mbps WAN口1个10/100Mbps LAN口1个复位孔1个220V接电端1个USB接口1个电源开关天线2PCS2.4G全向高增益3dBi内置天线射频参数射频特性802.11b/g/n2.412~2.4835GHz 韩国、日本、ETSI、FCC通信信道可选调制模式OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK传输速率300 Mbps灵敏度IEEE 802.11b(dBm)11 -855.5 -882 -891 -91IEEE 802.11g(dBm)6 -899 -8812 -8518 -8324 -8036 -7648 -7154 -70IEEE 802.11n(dBm)HT 20 HT 400/8 -830/8 -801/9 -801/9 -772/10 -782/10 -753/11 -753/11 -724/12 -714/12 -685/13 -675/13 -646/14 -666/14 -637/15 -657/15 -62发射功率Radio1(WLAN)802.11n(2.4GHz)(±2dBm)802.11g(±2dBm)802.11b(±2dBm)15dBm@MCS0~2/MCS8~1016dBm @ 6~24Mbps17dBm @ 1~11Mbps15dBm @ MCS3/MCS1115dBm @ 36Mbps14dBm @ MCS4/MCS1214dBm @ 48Mbps13dBm @ MCS5/MCS1314dBm @ 54Mbps13dBm @ MCS6/MCS1412dBm @ MCS7/MCS15物理特性温度特性工作温度:-10 ° C~55 ° C存储温度:-20 ° C to 70 ° C湿度5%~95% (typical)防护等级IP41包装整套主机用户手册undefined