

# 玻璃钢225T工业冷却塔

产品名称	玻璃钢225T工业冷却塔
公司名称	东莞市百欣制冷设备有限公司
价格	13560.00/台
规格参数	品牌:百欣牌 型号:225T 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市常平镇约田二街85号101室（注册地址）
联系电话	18819506336

## 产品详情

### 玻璃钢225T工业冷却塔

圆形冷却塔采用逆流式气热交换技术。主体采用全钢结构，玻璃钢板护围，塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。填料采用优质的改性PVC斜梯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水或管式布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。其形状为“圆形”，故名为圆形冷却塔。

优点：

- 1、运行可靠、耐用、装配方便；
- 2、集水斗容量大，并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管，无需另行设计水池；
- 3、造价低，重量轻、风阻小、稳定性好；玻璃钢225T工业冷却塔
- 4、塔体具有良好的稳定性和强度，能承受地震裂度8级，12级台风。

玻璃钢、风机、电机、布水系统、斜梯波填料。冷却塔技术参数

1、噪声为标准测定值，距塔壁直径远，距基础1.5米高；

2、标准设计工况为湿球28，进水温度37 出水32 即水温降5 时，逼近度4 ；

3、进水压力指接管点处水压， $1\text{Kgf/cm}^2=9.8 \times 10^4\text{Pa}$ ,因而本系列塔水压在 $0.2 \sim 0.49\text{Kgf/cm}^2$ 之间。玻璃钢25T工业冷却塔

冷却塔的三个阶段 1将布水器送到塔内填料顶，由于水温比较高，可以继续向空气传递热量。

2塔内的顶端的填料水与底部的热气进行交换，俗称逆流段。

3档填料达到底部的集水池，热水会被冷却变成冷水，逆流式的冷却塔比横流式的效率更高。