

# QTZ80塔吊塔机例如驻马店QTZ5612塔吊安装完毕检查项目

产品名称	QTZ80塔吊塔机例如驻马店QTZ5612塔吊安装完毕检查项目
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	塔机品牌:汇友塔机 标准节截面:1.6 × 2.8 标准节主肢:135 × 12
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

## 产品详情

### 驻马店塔吊QTZ80塔吊塔机基础

检查QTZ5612塔吊地脚螺栓的紧固情况

检查输电线距塔机大旋转部分的距离并检查电缆通过情况，以防损坏

### 塔身

检查标准节螺栓的连接紧固情况

检查每三节标准节应有一节设有休息平台

### 塔机爬升架

检查与下支座的连接情况

检查走道、护栏的紧固情况

检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活

### 臂长56米塔机上、下支座

### QTZ80塔机驾驶室司机室

检查与回转支承连接的螺栓紧固情况

检查电缆的运行状况

检查平台、栏杆的紧固情况

检查与司机室的连接情况

司机室严禁存放润滑油，油棉纱及其它易燃物品

#### QTZ80塔机塔吊塔顶

检查起重臂，平衡臂拉杆的安装情况

检查扶梯、平台、护栏的安装情况

保证起升钢丝绳穿绕正确

#### 臂长56米起重臂

检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性

检查变幅小车安装运行情况，载人吊栏的紧固情况

检查起升、变幅钢丝绳的缠绕及紧固情况

#### QTZ5612塔机平衡臂后臂检查内容

检查平衡臂的固定情况

检查平衡臂护栏及走道的安装情况，保证走道无杂物

#### 吊具

检查吊钩组有无影响使用的缺陷

检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求

检查钢丝绳的磨损情况

检查换倍率装置，吊钩的防脱装置是否可靠

#### 机构

检查各机构的安装、运行情况

各机构的制动器间隙调整合适

检查各钢丝绳头的压紧有无松动

检查牵引机构，当载重小车分别运行到小和大幅度处，卷筒上钢丝绳至少应有3圈绳

## 塔机装置

检查各保护装置是否按本说明书要求调整合格

检查塔机上所有扶梯、护栏、休息平台的安装紧固情况

## 润滑

根据使用说明书检查润滑情况，进行润滑工作

## QTZ5612塔机组装后的试验

塔机组装好后，先对机构及其制动器、保护装置进行调整合适后应依次进行下列试验：

### 驻马店QTZ80塔吊空载试验

各机构应分别进行13406062911数次全程范围内的运行，然后再做三次组合动作运行，运行过程不得发生任何异常现象，各机构制动器、操作系统、控制系统、联锁装置及各限位器应动作准确可靠，否则应及时排除故障。

### QTZ5612塔机负荷试验

在大幅度处分别吊对应额定起重量的25%、50%、75%；按7.4.1条要求进行试验，运行过程不得发生任何异常现象，各机构制动器、操作系统、控制系统、联锁装置及各限位器应动作准确可靠，否则应及时排除故障。