

# 管道快速连接器 船用联管夹 管道堵漏器

产品名称	管道快速连接器 船用联管夹 管道堵漏器
公司名称	大连斯派克密封技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:大连斯派克 型号:SPK-M 产地:辽宁大连
公司地址	大连市西岗区北岗街49号
联系电话	0411-83782269

## 产品详情

管道连接修补器组成材料

常用密封胶圈：三元乙丙橡胶 EPDM、丁腈橡胶 NBR

外壳、螺栓、圆柱销材料：不锈钢430、304、316

密封圈材料适用范围（摄氏温度）

密封圈成分	使用温度	使用建议
硅橡胶 SILICONE	-70~+260	适用于饮用水、热水、无油空气以及高温蒸汽等；不适用于石油类介质；
三元乙丙橡胶 EPDM	-30~+120	适用于热水、稀酸、无油空气和多种化学品；不适用于石油介质；
丁腈橡胶 NBR	-30~+85	适用于石油产品，带油蒸汽的空气，植物油和矿物油；不适用于超过65 的热水或超过60 的热干空气；
氟化橡胶 VITON	-95~+300	适用于多种氧化酸、石油、卤代烃、润滑油、液压装置液体、有机液体和含碳氢化物的空气；

## 大连斯派克管道连接修补器特点

安装安全性更高；

更好的操作安全性；

高稳定性；

可补偿管端间存在的安装偏差；

管端连接间隙可至 65 mm；

角度偏差 1.5°；

轴线不对中偏差: 3 mm；

轴向位移量: 15 mm (连接器每半边轴向位移量为7.5 mm)；

## 管道连接修补器优点一

缩短检修时间；

不用焊接/不用动火；

不用对管道连接端进行特别处理；

方便快捷拆、装阀门或管道上附件；

可实现管道上部件或附件的预组装；

管道连接器可作为膨胀节使用,起到安装管道长度偏差补偿作用；

降低管道系统安装公差；

缓冲振动和减低管道压力冲击；

## 管道连接修补器优点二

拿来即用；

装配快速简便；

占用空间小；

管道规格及安装公差范围覆盖大；

补漏迅速；

安全可靠；

经济实用；

## 管道连接修补器应用领域

1、工程行业：灌溉、地下水输送管路、热能和水利发电站、土地整治和地面排水、引水沟槽、泄洪项目、游泳池、温泉、湖水河水的抽取、海洋排污、城市鱼池、隧道工程、城市排水、污水处理厂、泵站、水库、配送系统、净化和过滤厂、海水淡化工厂、储水塔、工业废物、蒸馏工厂。2、饮料和食品行业：压缩空气管线、供水管路、工艺管路、杀菌设备管系。3、水泥行业：混凝土浆料管线、压力输送管路。4、化肥、化工和塑料行业：烧碱、压缩空气管路、酸、氮溶液管路、胶、蒸汽冷凝回路管线、冷却水、卤水、废水、通风、漂白和磷酸管路。5、燃气行业：配送和供应管路、储存罐设备。