

# 厂家现货10kv紫铜保安线10kv户外猴头接地棒

产品名称	厂家现货10kv紫铜保安线10kv户外猴头接地棒
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:金能 型号:JN-ZGM 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

## 产品详情

厂家现货10kv紫铜保安线10kv户外猴头接地棒

质量问题90天退换货，牛掰！

上市公司产品自主研发，正品！

高效团队全程关怀跟踪，负责！

国家标准严格遵守执行，安全！

河北金能电力科技股份有限公司

24小时服务热线17736011560

QQ 2487418561 联系人：赵光明

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌

- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网
- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲
- 8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

## 金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的，本公司承担一切责任。

接地线：1.国标国际保电阻，有第三方检测报告2.有好多厂家是铜包钢的，那种的话线比较硬，导电性比较弱。我家线是纯铜的，pvc套管，导电性能强，3.保证线是满方的，不会偷工减料。有的厂家为了减少成本偷工减料达不到平方标准，那种产品检测是达不了标的，接地线本身是保护人身安全的東西，如果达不到导电效果就会失去他本身的意义。4.我们有检测报告，在网上可以查到的。

## 三相短路接地线选配要素与使用

三相短路接地线的选配主要根据电压等级和使用环境下的高压接地线来确定，不同的电压等级和使用环境下的高压接地线的具体配置是截然不同的；因此用户在选购高压接地线时一定要确定好准确的使用电压和具体的使用环境,或者以下详细信息：使用电压,接地棒的长度，接电夹的样式，接地软铜线的线径，短路线及接地线的长度，接地方式等。使用说明：1、挂接地线时：先连结接地夹，后连接电夹；拆除接地线时，必须按程序先拆接电夹，后拆接地夹。2、安装：将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹（接电夹有固定式和活动式）相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完整的接地线。

用于三相短路接地线前，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时，顺序正好与上述相反。装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。悬挂点如有接地点，应用接地线夹或专用铜棒作接地连接；如无固定接地点可利用；则可用临时接地点，接地极埋入地下深度应不小于0.6m。三相短路接地线应妥善保管。每次用于前，均应仔细检查其是否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得用于。

