

## JT1 GPS设备/卫星定位终端（油量+空调+ACC检测/监控）

产品名称	JT1 GPS设备/卫星定位终端（油量+空调+ACC检测/监控）
公司名称	佛山市顺德区捷通数码科技有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:捷通GPS 类型:车载 界面文字:中文
公司地址	佛山市顺德区大良金榜广珠路牛岗山侧二楼
联系电话	86 0757 22228768

### 产品详情

品牌	捷通GPS	类型	车载
界面文字	中文	地图功能	有
内存	16 ( M )	电池使用时间	0 ( h )
外形尺寸	104 x 62 x 25 ( mm ) ( mm )		

#### 主要功能

- \* 2个串口,支持rfid、摄像头、lcd屏
- \* 采用透明传输协议，支持客户自定外设
- \* 2路模拟输入（可扩展至8路），可接外设设备：如温度传感器、重量感应、油压感应、胎压感应
- \* 4路数字输入/输出，远程检测门、窗、音响喇叭等，远程断油断电
- \* 监听，盲区补报
- \* 支持短信/gprs控制，支持tcpudp
- \* 里程上报，sos/超速/越界/欠压/点火报警
- \* 内置8m内存，可刻录26万以上的位置数据

#### 硬件规格

内容	特点
gps芯片	sirf iii
电压范围	+9v到+25v
电池功率消耗	正常模式(峰值) < 1.0a  正常模式 ( 平均值 ) < 300ma  省电模式 < 50ma  休眠模式 < 5ma
操作范围温度	-20 ~ +60
储存温度范围	-20 ~ +70
湿度	up to 75% non-codensing
外部天线	连接50 同轴连接器
外部sim卡	连接sim卡连接器
sim卡适用电压	3v
传输功率	class 4(2w) for e-gsm 900 and 850  class 1(1w) for dcs 1800  class 1(1w) for pcs 1900
灵敏度	-104 dbm minimum for e-gsm 900 and 850  -102 dbm minimum for dcs 1800  -102 dbm minimum for pcs 1900
语音编解码器	三重率编解码器:  half rate – ets 06.20  full rate – ets 06.10  enhance full rate-ets 06.50/06.06/06.08
gprs	multi-slot class 8(4rx , 1tx , 5 slot max.)  support all 4 coding schemes(cs-1, cs-2, cs-3 and cs-4)  maximum download speed is 85.6kbps  maximum upload speed is 21.4kbps
电路数据交换传输率	14.4kbps
接口	full duplex 3v cmos-level serial interface for at commands protocol
尺寸	11.4 x 8.0 x 2.0 (cm)

从google earth/地图gps跟踪定位

gview 2000适时追踪系统，适时定时追踪

gview2000专业运营跟踪监控中心平台（管理平台+报警平台+监控平台+远程分控平台）

功能操作分为车辆相关操作和系统配置管理操作两个部分：

车辆相关操作提供gps车辆监控系统的车载进行操作。其中包括：查询操作、监控操作、控制操作、配置号码、恢复操作、配置信息、车辆资料查询等。系统配置管理操作包括地理信息查询、车辆状态图例显示、地图相关参数配置、定制短信、道路修正、命令结果显示设置、用户登录注销、以及区域路线设置等等。在其他平台还有更多功能，再次不一一列举。