

# 厂家直销DN15DN20全系列燃气专用铜球阀

产品名称	厂家直销DN15DN20全系列燃气专用铜球阀
公司名称	北京盛世昌华科技有限公司
价格	18.00/个
规格参数	公称通径:DN15/DN20mm 通道位置:直通式 流动方向:单向
公司地址	北京市昌平区马池口镇仁和路4号2幢1层102室
联系电话	010-60753072 13716797531

## 产品详情

厂家直销DN15/DN20全系列燃气专用铜球阀

### 产品简介

燃气专用球阀主要优点主要有适用于经常操作，启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。密封性能好不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。

### 详细介绍

#### 一、使用范围

球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。为延长球阀使用寿命，应作全开和全关使用。

#### 二、产品主要技术参数：

- 1、选用优质铜材，采用热锻造工艺
- 2、球阀工作介质为水、油、气等。
- 3、工作温度-10 t 120 。
- 4、公称压力分别为2.5MPa、2.0MPa和1.6MPa三种。

#### 三、安装指南

- 1、管螺纹连接的球阀，安装旋紧时，应使管子与阀体端面垂直，并板钳该螺纹同侧端的六角或八角部位，不应扳钳另一端的六角或八角或其他部位，以免造成阀体变形或影响开启。

- 2、内螺纹连接球阀，必须控制管端的外螺纹长度，以免管端螺纹过长，旋入时顶压球阀内螺纹端面，造成阀体变形而影响密封性。
- 3、管螺纹连接的球阀与管端的螺纹相连接时，内螺纹可以是圆锥管螺纹，也可以是圆柱管螺纹，但外螺纹必须是圆锥管螺纹，否则会导致连接不紧而泄漏。
- 4、法兰球阀上分度圆应与管道法兰上分度圆尺寸一致方能相配，两端管道中心应垂直于法兰球阀法兰面，否则会造成阀体扭曲而变形。
- 5、管螺纹连接的球阀安装时，密封材料应清洁、干净。
- 6、安装时注意球阀手柄启闭范围内不能有障碍物，如墙、管子、连接螺母等。
- 7、球阀手柄与阀体方向平行时为开，垂直时为关。
- 8、介质应不含颗粒、腐蚀性气体或液体。
- 9、PP-R管球阀安装：
  - 、将阀体上连接螺母、PP-R管法兰和O型密封圈分别拆下。
  - 、将拆下连接螺母按原方向套入PP-R管上。
  - 、将PP-R管法兰和PP-R管用热熔器熔合后结合，冷却后将O型密封圈套入PP-R管法兰台阶上，最后将连接螺母与阀体拧紧即可