

300A直流焊接柴油发电焊机TO300A

产品名称	300A直流焊接柴油发电焊机TO300A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	驱动方式:直接连接
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A直流焊接柴油发电焊机TO300A大泽柴油发电焊机 汽油发电焊机 该电焊/发电机电焊机组采用工频（焊接60Hz/发电50Hz）并取消了以前250焊机的整流桥和电抗器，使焊接电流更平稳焊接电流稳定，小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源交流直流电2种 50HZ/220v/2Kw(50Hz/220v/2Kw)，比原190焊机220v/2Kw功率更大；采用电子电位器调节焊接电流，在300A电流可调节，故障率更低,维修方便简单。适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机电焊机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。（可使用 2.0- 75的焊条）

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO300A

款式 开架式

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 28

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 50-300A

空载电压 45-60V

电焊电压 28-32V

整流方式 直流输出

适用焊条 mm 2.0 ~ 7.0

发电机功率

额定输出KW 10

*大输出KW 11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 TO870 (YOTOTI)

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 28

*大尺寸 mm 980*630*730

净重 Kg 190/230

噪音 dB 70(7m)

机油容积 2L

连续工作 12/15H

300A直流焊接柴油发电焊机TO300A为防止电焊机空载电压造成的电事故，能安装空载自动断电保护装置（即熄弧断电装置），使电焊机空载状态下的输出电压被限定在安全电压的范围之内，给更换焊条、整理焊件等工作创造安全的条件。为进一步消除电焊机次回路及故障时外壳与二次回路对人员造成的电伤害，应在其电源端安装适合该电焊机的剩余电流动作保护器，其额定漏电动作电流应 $< 15\text{mA}$ ，额定漏电动作时间应 $< 0.1\text{s}$ ，还应对其定期进行动作试验，通常应每班试跳.次。

提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，除必须的出厂检测外，有可能的情况下，我们还诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性性，机组的选材均选用**优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、降低产品质量为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
- 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

合格证、技术保养维修手册

外购件厂家合格证明书及使用说明书

提供易损件、备件清单。