

# 真空闸阀 NKZ41H 不锈钢闸阀 沪江闸阀

产品名称	真空闸阀 NKZ41H 不锈钢闸阀 沪江闸阀
公司名称	上海沪江阀门厂广州销售处
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3766号B栋233房（仅限办公用途）
联系电话	18023493346

## 产品详情

真空闸阀 NKZ41H 不锈钢闸阀 沪江闸阀真空闸阀NKZ41H

上海沪江阀门厂广州销售处

产品型号：NKZ41H产品口径：DN50 ~ DN800产品压力：1.0-10.0Mpa产品材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

真空闸阀 NKZ41H 不锈钢闸阀 沪江闸阀

驱动方式:手动、电动、气动、齿轮传动。

真空闸阀真空法兰闸阀说明：

阀体采用传统外型设计，设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小。

密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。

填料采用柔性PTFE、密封可靠、操作轻便灵活。

碳素钢阀体内外表面进行防腐处理。

广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸气管网上。

NKZ41H (NKZ44H)真空闸阀真空闸阀的用途：该阀门适用于工作温度 425 （铬钼钢材为 550 ），工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

真空闸阀由普通手动闸阀改进而来，区别在于真空闸阀的填料密封处多加装一个真空密封环，具有自胀压紧作用。比普通闸阀的气密封性能更好。真空闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为  $5^\circ$ ，介质温度不高时为  $2^\circ 52'$ 。真空闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。真空闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回  $1/2 - 1$ 圈，作为全开阀门的位置。

真空闸阀 NKZ41H 不锈钢闸阀 沪江闸阀