

# 购买300A柴油发电电焊机需要注意的问题

产品名称	购买300A柴油发电电焊机需要注意的问题
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 购买300A柴油发电电焊机需要注意的问题

驾驭命运的舵是奋斗。不抱有一丝幻想，不放弃一点机会，不停止一日努力。我们大泽动力采用日本技术，低油压报警系统可自动关闭发动机，新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，电启动保证了机器的平稳启动，还带有手启动应急启动装置，大泽发电电焊机生产工厂研发发电电焊机一体多年，在这款产品上投入了很大的精力，但是有付出就会有回报我们制造的发电电焊机比市场上的很多机器都要精密，体积小，动力大，节能装置，小排量设计。发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带的辅助电源可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作

购买300A柴油发电电焊机需要注意的问题 电焊机（electric welding machine）实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等。专业针煤矿等特殊行业使用；2、正负输入保护功能，安全、方便、实用；3、紧凑设计，体积小，重量轻，携带方便灵活；4、热引弧电流在0 - 500A可调，有效解决碱性焊条起弧困难问题；5、VRD功能防触电保护，倍加重视人身安全，符合惯例；6、三防(防水、防尘、防蚀)风道设计，在矿内恶劣的使用环境下保证焊机的稳定性；7、具备长线自动补偿能力；应用范围：矿内轨道、管道、矿车等特殊行业。

TOYOTI大泽动力发电机组系源自日本原装大泽产品，专业高端发电机、发电电焊机。日本品质服务全球 大泽TOYOTI销售热线：黄体君（经理）021-51987458 18701912508

型号：TO300A发电机参数 发动机参数额定功率：10KW 发动机型号  
TO300\*大功率：12KW 发动机类型：双缸风冷柴油发动机额定频率：  
50HZ 活塞排量：698CC额定电压：220V 功率转速：  
28HP/3000rpm功率因素：1.0 启动方式：手/电启动相数：单相  
润滑油容积：2.27L电焊机参数 耗油量 205g/kw.h焊接模块：自动焊接模块  
燃油类型：柴油空载电压：65V 其他参数焊接电压：  
22-30V 机组尺寸：980\*630\*730焊条范围：0-7.0MM 结构类型：

开架式/手推式电流调节： 0-300A 噪音水平7M处 75焊机等级： 工业级  
油箱容积： 28L焊接持续率： 100% 蓄电池： 12-8.3V-Ah焊接电流：  
逆变直流焊机 净重： 190/230发电电焊机组标准配置如下电压、焊接电流调节、频率、机器  
运行指示、冷却风扇、安全保护：启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；焊条功能：506、507、普通焊条  
、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。使用条件：环境-35-55度：海拔高度20  
00米以内。TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！辅助功率：  
5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。自选配件（费用另计）高频柴油版焊机  
稀土永磁电机高海拔喷油泵4000-6000米  
高功率版本TO发动机执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000行业标准GB/T2820.1997