

纯水专用椰壳活性炭化学炭博源净水材料厂物理活性炭

产品名称	纯水专用椰壳活性炭化学炭博源净水材料厂物理活性炭
公司名称	温县博源净水材料厂
价格	5600.00/吨
规格参数	类别:原生碳 品牌:博源 外观:黑色颗粒状
公司地址	温县北冷乡陈卜庄村
联系电话	86-037169575556 13071075556

产品详情

类别	原生碳	品牌	博源
外观	黑色颗粒状	材质	椰壳、果壳、木屑、核桃壳、杏壳、桃壳、无烟煤、木炭、烟煤
适用行业	化水净气类活性炭	粒度	24(目)
水份	10(%)	用途	水处理用活性炭

纯水专用椰壳活性炭化学炭博源净水材料厂物理活性炭外观：黑色颗粒状

纯水专用椰壳活性炭化学炭博源净水材料厂物理活性炭性能：产品选用优质椰子壳为原料，具有比表面积大，强度高，吸附性能高等优点，产品规格齐全，有不规则破碎和小颗粒等几个大类。

用途：目前椰子壳活性炭是用于饮用水的净化、除氯、除藻、吸氧、催化载体方面效果最好的一种活性炭，可用于净水器、虑芯填充物等净水设备；可用于碳浆法，堆浸法和黄金提取以及冶金工业中贵金属的分离和提取，也可用于水质净化。

注意事项：1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。2、储存 应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性炭空隙，使其失去作用。3、防止焦油类物质 在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。4、防火 活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

技术指标

项目	指标

粒度	6-50目 任选
碘吸附值mg/g	850-1050
强度	90
干燥减度	10
灰份%	10
水份%	8
ph值	4.5-8
充填比重g/cm3	0.37-0.43