

半导体无纺布

产品名称	半导体无纺布
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: 由100%聚酯纤维布，经半导体胶浸渍烘干成型，纤维经过充分梳理，纵向强度高，电阻小。

[应用方式]:

适合用于电缆导体和绝缘线芯外，起绑扎、隔离作用，也可用于电缆金属层下，起屏蔽作用。

一、主要技术指标：

产品规格	基重	拉伸强度	伸长率	表面电阻	体积电阻	瞬间稳定性	长期稳定性
(μm)	(g/m)	(N/cm)	(%)	(Ω)	($\Omega\cdot\text{cm}$)	(Ω)	(Ω)
100 \pm 20	35 \pm 10	20	10	1500	1*106	230	90
150 \pm 20	50 \pm 10	30	12	1500	1*106	230	90
200 \pm 30	75 \pm 10	43	12	1500	1*106	230	90
250 \pm 40	90 \pm 10	46	12	1500	1*106	230	90

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色：黑色。

三、电气特性：电阻小，具有半导体特性，能有效弱化电场强度。机械强度高，易于各种电力电缆绕包和纵包加工。产品耐热性好，瞬间耐高温，电缆可在瞬间高温时保持性能稳定。

四、分切及包装：分切最小宽度为5mm，内孔大小为52mm或76mm；收卷最大外径为800mm，纸箱包装。