

鲁卓牌机油洗衣液灌装机 双头液体灌装机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 鲁卓牌机油洗衣液灌装机 双头液体灌装机 |
| 公司名称 | 济南鲁卓自动化科技有限公司 |
| 价格 | 3600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鲁卓 产地:国产 灌装量:500-5000 |
| 公司地址 | 济南市历城区洪家楼街道 |
| 联系电话 | 0531-69959182 13791107303 |

产品详情

该小型防冻液灌装机为半自动汽车不冻液、防冻液灌装机，适合各种瓶型、桶型液体的灌装，广泛应用于有粘性和无粘性的液体，如：汽车不冻液、冷却液、润滑油、雨刷精、防冻液的定量灌装。

产品特点

1：本小型防冻液灌装机半自动操作，简便快捷，方便掌握，低价位，经济实用；2：本机采用活塞式定量灌装，灌装量和灌装速度均可任意调节，灌装精度高；3：机械防滴漏，灌装闷头采用防滴漏、防拉丝及升降灌装装置，可适用于防冻液、车用冷却液等液体灌装；4：该小型防冻液灌装机设计合理，操作方便快捷，且气缸的活塞和缸体均由不锈钢材料制成；

设备主要机构设备主要结构

1、该小型防冻液灌装机主要由灌装平台、灌装阀体、盛液缸、电梯控制系统等几部分组成。设备工作原理2、该设备通过电气控制提前设定好灌装量及其他参数，配有按钮开关，半自动操作，由一人负责上桶下桶或者是其他灌装瓶体，将灌装瓶体放置灌装头下面后，按下按钮开关，灌装头自动向下进行灌装，灌装完毕后，自动升高，将灌装完毕的瓶体放到后一道输送线上，然后进行下一步灌装。

灌装机头数：2头灌装容量：流量式：1-5.5升生产能力：200 - 400瓶/小时容量范围：0.1-1 1-5.5(升) 灌装精度： $\pm 0.5\%FS$ 气源压力：0.5-0.7(兆帕)

注意事项

1、如管内气泡较长时间不能去除，造成灌装量不准时，主要原因是泵液通道中某片漏气，可检查总计量泵缸体中活塞密封圈，上下单向阀中硅胶头及其他接头处。如药液中渣持多，查质卡在阀门片出现单向阀关闭不全，也会造成灌装不准。2、防冻液灌装时，需将总计量泵运行3分钟左右，使管内气泡排尽，灌装量才能准确。3、本小型防冻液灌装机设有缺瓶停滞不前机保护，当理瓶轨道中工装盒只剩2块时，自动停机微动开关断开，灌装自动停止，此时故障灯这，如需继续灌装，可将手动、自动开关拨向手动一方，机器即可运行。

机器保养

1、本小型防冻液灌装机为机身不锈钢外壳，在清洗时请勿用尖、硬的利器刮其外表面。2、可用酒精擦洗表面污渍。3、气缸在出厂时已加好润滑，请不要拆开气缸或加任何润滑油。4、本机的料缸、不锈钢三通及三通转向阀都能方便拆洗。5、磨损的密封圈要及时更换。