

# 木工全自动真空覆膜机，双工位吸塑机橱柜门吸皮机

产品名称	木工全自动真空覆膜机，双工位吸塑机橱柜门吸皮机
公司名称	泰安高新区北集坡瑞鸿机械加工厂
价格	1.00/台
规格参数	外形尺寸:8950mm × 1850mm × 1350mm 工作台尺寸:2500mm × 1100mm × 50mm 最大加工高度:80mm
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡街道办事处篦子店村
联系电话	15169871858

## 产品详情

木工全自动真空覆膜机，双工位吸塑机橱柜门吸皮机现厂家直销真空覆膜机，主要生产型号有：全自动真空异型覆膜机、半自动真空异型覆膜机、自动盘真空异型覆膜机、底加热真空异型覆膜机、正负压真空异型覆膜机等，可根据客户要求定制不同款式不同装备的款式。产地为山东泰安，专业生产真空覆膜机。现面向各地诚招代理商！产品特点：1、设备整机焊接，强度高。辅助架由螺丝连接，方便运输拆装，并且不会变形，pvc最大厚度可做到0、5毫米，最小的厚度可以做到0、08毫米。适用范围广，不光是可以做pvc，像木皮、皮革等都非常适用。2、加热可采用铝板散热，正常使用温差幅度小于五度，由于功率高，此设备的加热速度很快。3、工作台面自动进出，有电机带动钢索，一键式操作，节约人力并且可保证成品率，此设备的气管连接我们采用不锈钢钢管，代替老式设备的钢丝管，不会因为地域差异，气管损坏严重。4、工作气阀我们全都采用气压截断阀门，代替以前的电磁阀门，使阀门更换时间至少延长二到三年。5、真空泵采用国内知名品牌真空泵，可达30L / S，不仅使工作仓内气压迅速达到工作要求气压，而且故障少，最大极限气压为-0、1mpa。6、加热功率大，28kw加热功率可保证恒温300，实际耗电量为8kw / h。7、本机加热方式从原来的电加热改进成散热板加热，使用时材料表面温差小于5，成品表面光滑度得到很大程度的提高，不会出现橘皮纹。8、气罐采用双罐，可使工作仓内气压快速达到额定气压，迅速成型。9、采用独立电箱，使操作更简单、直接、工作状况更易控制。

### 适用范围：

用于PVC贴覆板式家具、橱柜、音响、工艺门、装饰墙裙及各种异型饰面。其主要特点是防火、防水、耐酸碱，特别是室内装饰，无污染、无异味、美观大方，是家居装饰行业的理想设备。联系人：王经理联系电话：18769870483微信同号。

### 技术参数：

外形尺寸：8950mm × 1850mm × 1350mm

工作台尺寸：2500mm × 1100mm × 50mm

最大加工高度：80mm

总功率：15kw

总重量：2600kg

木工全自动真空覆膜机，双工位吸塑机，橱柜门吸皮机