

# 固定柴油报警器

产品名称	固定柴油报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

## 产品详情

由于柴油机较汽油机热效率高，功率大，燃料单耗低，比较经济，故应用日趋广泛。因此关于的安全问题也被提上了安全生产的日程，柴油泄露报警器专业生产厂家，[TEL0531-88883686 13969050081 联系人：钱经理]济南中诚仪器仪表有限公司生产的柴油报警器采用专用柴油传感器，灵敏度高，使用寿命长，柴油气体报警器分固定式和手持式柴油泄漏检测仪，便携式柴油报警器，属于可燃性气体泄露报警器类，由济南中诚仪器仪表有限公司专业生产：各种可燃有毒有害气体泄露报警器，气体检测仪器，在线式固定式，手持式，便携式可燃有毒有害气体检测仪>>可燃气体报警器，产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地，报警器的分线制型号：控制器：RBK-6000-2和RBK-6000-6，气体检测器的型号：RBT-6000-F和RBT-6000-FX，总线制型号：RBK-6000-Z/RBT-6000-Z

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

LCD液晶屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态；

使用数字信号传输，可靠性高；

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

可通过计算机实现本地监控，检测器运用状态数据可永久存储。

选购配件：

瑞安专用备用电源转化系统；

联动控制模块。

技术参数：

与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体检测器配套使用；

工作电压：AC220V ± 10%；

使用温度：-20 ~ 60 ；

使用湿度： 95%RH

LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%

报警系统：声光报警

报警音量： 75dB

传输距离： 1200m

体 积：340mm(L) × 240mm(W) × 80mm(H)

柴油报警器是按照国家最新的产品标准和技术要求：GB16808-2008生产研发的

济南中诚仪器仪表有限公司

联系人：钱经理

电话：0531-88883686

手机：15588893937

传真：0531-82687792

网址：<http://www.sdzyb.com>

邮箱：1276894676@qq.com

Q Q: 1276894676

严是爱，松是害，搞好安全利三代！质量是企业的生命  
安全是职工的生命！生命是无价的，所以做好安全保障，人人有责！