

ONIKAZE赤松电机SMM-40油雾集尘机

产品名称	ONIKAZE赤松电机SMM-40油雾集尘机
公司名称	上海岩濂国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路6818弄10号610室
联系电话	021-63333365 13585589536

产品详情

产品特点：

ONIKAZE_油雾集尘机

独自的远心分离式，保养更自由，追求更彻底。

独自的万能分离器，彻底追求保养自由。

特征：

容易过滤自净排出

（ 1）采用了分离式过滤器，很容易实现过滤，削减了过滤器的交换费用。

不只是捕捉烟雾，切粉的粉末，研磨粉等的泥灰也不会残留在机器内，而从排水管排出。

万能分离器PAT取得） 1吸油脂的雾是圆筒形，通过万能分离器内旋转的强劲风力使水被排出。简单的圆筒形不会产生有金属碎片堆积或者故障。

ROHS对应

不使用铅、六价铬等禁止物质，最小化对人体的影响和环境负荷。

省能源

没有过滤器（布），消减了机器的磨损，一个小尺寸的马达。

CO2排出量?消费电力最大减少约50%。（本公司相比）

PES对应

对应SMM-20?SMM-40。

减少成本

堵塞最大的原因是碱渣残留排不出，防止吸引力下降，质朴的构造大幅度的减少了保养的时间。

漏油对策

设置了吸入口，吐出口周围防止液体泄漏的沟，防止污染本体和车床。

废弃物为零

吸油脂的突击板撞击后，吸着デミスター。

デミスター用金属制，不用交换部品废弃物就可以实现为零。

海外规格对应

提高国际环境意识，适合全機種CE标志规格。

小型轻巧化

用途：

数控、CNC数控车床，加工中心、磨床、清洗机、数控铣床钻床，胸针盘，传送机，深孔钻等

型号	电源	性能		电动机	涂装色	尺寸(mm)			噪音dB(A)	重量Kg
		处理风量m ³ /min	静压Pa			外形尺寸 W×D×H	吸入口径	吐出口径		
SMM-20	AC200/220V 3 50/60Hz	23.8/4.5	650/1000	0.2Kw2Pole	本体N-90 (白)彩色 N-9 近似台架 电动机部 :N-10(黒) 彩色N-1	320×731	98	98	64/70	32
SMM-40		7.4/8.7	900/1200	0.4Kw2Pole	近似	400×839	123	123	69/72	48
SMM-100		10/13	1140/1600	0.75Kw2Pole		480×936	148	148	69/73	67

SMM-150

19/22

1400/2000 1.5Kw2Po
le

530 × 115 198
4 × 795

198

74/78

85