

销售东莞宝南特牌4小时半透明黄色环氧树脂木工铁胶

产品名称	销售东莞宝南特牌4小时半透明黄色环氧树脂木工铁胶
公司名称	东莞市宝南特电子材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:宝南特 罗杰恩斯 型号:8014AB 产地:广东省东莞市
公司地址	中国 广东 东莞市 企石镇南坑管理区34号
联系电话	86-076982211282-805

产品详情

AB胶使用中的注意事项：1，工作室和使用器具必须保持洁净，否则会影响胶水质量和粘接效果，特别是油污，灰尘会影响滴胶的透明度和附着力。室内湿度不宜太大，尽量保持通风或者有排气扇，人员走动尽量穿拖鞋或者鞋套，室内空气太浑浊时，可在地面洒少量水滴2，滴胶车间尽量保持常温25度，温度对胶水可使用时间和固化时间有很大的影响，另外，开空调中，注意出气口水雾直接洒落在胶层表面，与B剂成分发生化学反应，起白雾，油污，颗粒状等现象3，滴胶工作台面尽量平稳，以免出现流胶，露胶，滴不到位，滴不平整状况，可以用平衡仪器，平衡尺去先调试4，温度对本产品固化影响较大，温度升高则固化时间加快，随着温度降低则固化时间延长，温度过高则不能使用，会损坏胶水性质，无法恢复原样。固化后的产品不可长时间放在剧烈温度条件下烘烤，一般不能高于80度，抗老化测试实验的，放在65度左右条件下烤几个小时，观察即可。5，胶水必须密封保存在阴凉通风处，避免高温或者太阳光照射，发黄的很大程度是由于胶水不抗太阳光中的UV紫外线，或者超越一定光线的照射时长6，胶水必须严格按重量比混合，如果B剂偏多，则会加速固化使胶水偏硬，甚至不能干燥;如B剂组份偏少，则固化速度减慢使胶水偏软，甚至不能干燥7，此类胶水化工一般保质期为6-8个月，如果在保质期内发现任何一组份有沉淀产生，请从新搅拌均匀后再使用或者联系我们更换8，滴胶产品若滴后有收边现象，则先用丙酮或甲苯擦表面污垢和油污，或者是先喷油再滴胶水，此类胶水(含PU)为油性材料构成，加色膏色粉调混中，要加油性材料成分，否则会出现分层现象9，滴胶配比时，搅拌适度不宜过快过劲，要沿器壁慢慢配匀，充分混合能够使化学反应更充分，流动性更好，也有利于更好消泡10，倒出未用完的胶，严禁倒回原来大桶包装中，带入的杂质成分会使整桶胶水报废。每次开胶水AB以200g最佳，过多的反应会集中更多能量，可使用时间变短，流动性差。您有任何关于环氧树脂ab胶疑难问题都可以联系我们为您解答！我是宝南特电子材料的吴小姐，我的QQ号是244380954，手机/微信号码是13650200520。期待您的来电！