

# 不锈钢齿轮泵防爆齿轮泵嘉睿现货供应

产品名称	不锈钢齿轮泵防爆齿轮泵嘉睿现货供应
公司名称	沧州嘉睿泵业有限公司
价格	720.00/台
规格参数	嘉睿:泵业 KCB:齿轮泵 沧州:泊头
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村(注册地址)
联系电话	13633275423

## 产品详情

嘉睿泵业生产的KCB18.3-83.3不锈钢齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承受负荷小，磨损小，泵效率高。

KCB18.3-83.3不锈钢齿轮泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

KCB18.3-83.3不锈钢齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)，温度在300 以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。文章来自<http://www.czjrb.com>

### KCB参数

型号	流量 Q		转速 n r/min	排出压力 p Mpa	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机 功率KW	型号
	m <sup>3</sup> /h	L/min						
KCB-18.3 2CY-1.1/1.4 5	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	Y90L-4
KCB-33.3 2CY-2/1.45	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	Y100L1-4
KCB-55 2CY-3.3/0.3 3	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	Y90L-4

KCB-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	Y100L1-4
2CY-5/0.33								
KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4
2CY-12/0.33								
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6
2CY-18/0.36								
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	Y160M-4
2CY-29/0.36								
KCB-633	38	633	970	0.28	6	43	11	Y160L-6
2CY-38/0.28								