# 喷淋净化塔水喷淋酸雾净化塔工业尾气处理装置

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 喷淋净化塔水喷淋酸雾净化塔工业尾气处理装置 |
| 公司名称 | 河北晨明环保科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省泊头市洼里王镇米院 |
| 联系电话 | 0317 - 8395188 15297376556 |

# 产品详情

喷淋净化塔水喷淋酸雾净化塔工业尾气处理装置采用填料塔对废气进行净化，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

水喷淋废气净化塔一般根据的废气种类采用不同材质生产，一般采用不锈钢，碳钢，PP板，玻璃钢等。水喷淋废气净化塔可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。废气净化塔也可用于电子原件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、涂装、食品、酿造及家具生产等各行业的废气净化。

1、采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；

2、工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；

3、适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；

4、塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；

5、填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

喷淋净化塔水喷淋酸雾净化塔工业尾气处理装置工作原理：

酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

喷淋净化塔水喷淋酸雾净化塔工业尾气处理装置注意事项：

1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。

2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。

3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。

4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。

5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。

6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。

7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。