

山东烟台厂家销售电磁流量计，自来水电磁流量计

产品名称	山东烟台厂家销售电磁流量计，自来水电磁流量计
公司名称	青岛瑞诺仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞诺 型号:RN-LDG 口径:DN25
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏塔路988号
联系电话	0532-80969963 15969805182

产品详情

销售热线：0532-80969963 15969805182 联系人:王可

一、产品概述山东烟台厂家销售电磁流量计，自来水电磁流量计RN-LDG型智能电磁流量计是根据电磁感应定律,是一种测量导电介质体积流量的感应仪表，在进行现场监测显示的同时，可输出标准的电流信号，供记录、调节、控制使用，实现检测自动控制，并可实现信号的远距离传送。可广泛应用于自来水、化工、煤炭、环保、轻纺、冶金、造纸等行业中的导电液体的流量计量。二、产品特点山东烟台厂家销售电磁流量计，自来水电磁流量计 1、适用于各种导电液体（电导率 $> 5 \mu s/cm$ ）的流量测量，如自来水、污水、泥浆、煤浆、纸浆、各类饮料、化学原料、粘稠液体、悬浮液等。2、对强腐蚀性、强磨损性介质具有良好的适应性。3、具有优异的量程比，在低流速或流量变化幅度较大的应用领域（如自来水行业）具有良好的适用性。4、清晰背光LCD显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。5、具有正/反双向流量测量功能。6、能稳定、重复性好、准确度高

氢氧化钠电磁流量计，乙酸流量计，碱液流量计，水泥浆电磁流量计，纯化水流量计，矿浆流量计，纸浆流量计，煤水浆流量计，热水流量计，废水流量计，玉米浆流量计，纤维浆电磁流量计，粮浆流量计，甲醛溶液流量计

7、具有自检与自诊断功能。8、无任何阻流件、无压损、不易堵塞。9、现场安装制约因素少，除在传统行业受青睐外，已在众多领域不断取代其他流量仪表。三、技术参数山东烟台厂家销售电磁流量计，自来水电磁流量计1、口径：DN10-DN2000（mm）特殊可定制2、公称压力：

0.6-4.0MPa（按口径区分，特殊高压可定制3、电极材料：

316L不锈钢、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂铱电极4、衬里材料：

聚四氟乙稀（PTFE）、聚全氟乙丙稀（FEP）、氯丁橡胶（Ne）、聚氨酯橡胶（PU）5、介质温度：

-40~180（受衬里材料耐温特性的限制，如下：

氯丁橡胶衬里：-40~+80 聚氨酯橡胶衬里：-10~+60 聚四氟乙稀衬里：-30~+120 聚全氟乙

丙烯衬里：-30~+180 6、外壳材料 碳钢（可定制不锈钢外壳）7、防护等级 IP65、IP67、IP68

氢氧化钠电磁流量计，乙酸流量计，碱液流量计，水泥浆电磁流量计，纯化水流量计，矿浆流量计，纸浆流量计，煤水浆流量计，热水流量计，废水流量计，玉米浆流量计，纤维浆电磁流量计，粮浆流量计，甲醛溶液流量计

8、工作电源 220VAC、24VDC9、电流输出 4~20mA 10、频率输出 可选择满量程频率或脉冲当量输出，输出的最大频率值为5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源 35V 导通时集电极最大电流为250mA。11、通讯接口 RS232、RS485（MODBUS-RTU）HART12、法环境要求 -25 ~+60 13、相对湿度 5%~95%14、消耗总功率 小于20W 15、直管段要求 上游 5DN，下游 2DN 16、防爆标志为 Exd11CT6