机房大棚专用 以太网智能数字式温湿度传感器 供应

产品名称	机房大棚专用 以太网智能数字式温湿度传感器 供应
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室（注册地址）
联系电话	400-009-0079 15901489351

产品详情

新型以太网网络型温湿度传感器/RJ45网口温湿度传感器厂家@北京盛世宏博科技有限公司

POE供电温湿度记录仪以太网温湿度记录仪RJ45接口温湿度记录仪

一、 产品概述

随着社会的不断发展前进，人们进入了数字化信息时代，对生活质量的要求越来越高。汽车、空调、除湿器、烘干机等都已家喻户晓，它们都离不开对温度、湿度等环境因素的要求。

H-THRJ45网络型温湿度传感器，带有RJ45网络接口，支持POE网线供电和接线端子供电，集成TCP/IP协议栈，10/100M 自适应，支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式，所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头，保证了产品的优异测量性能。更大的功能及稳定性能，可选一路或两路开关量输出，可以实现多种功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。

二、 应用范围

广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。

三、产品特点

1) RJ45网络接口、10/100M 自适应

2) 支持TCP Server、TCP Client,、UDP

3) 支持POE网线供电

4) LCD大屏显示设计，大方美观。

5) 瑞士进口二代高精度探头。

6) 密码保护功能，防止非工作人员误操作。

7) 摄氏度华氏度可切换，通用型。

8) 自带露点分析功能。

9) 壁挂吸顶结构设计，易于安装。

10) 更好的稳定性和抗干扰能力。

11) 测量精度高，范围宽，一致性好。

12) 产品防护性能好，一级防雷保护。

技术指标：C P U：嵌入式高性能低功耗型存 储 器：32Kbyte RAM串行接口：RS232或者RS485电平串行接口，无校验，无流控，8位数据位方式，提供Data灯指示工作状态波 特 率：4800——38400bps，用户可以修改网络接口：10Mbps以太网标准接口，支持TCP/IP协议栈的所有协议，支持以太网802.3帧格式，提供LINK灯和Data灯指示工作状态网络通讯方式：支持TCP通讯方式和UDP通讯方式，用户自行选用，TCP只能一对一进行数据传输，UDP可以一对多进行数据传输端 口 号：TCP协议端口号为1024(出厂默认)，UDP协议端口号为1025(出厂默认)。（可以修改）电 源：75mA@5VDC(端子)或者100 mA@9VDC (插孔)

四、 主要技术参数

额定电压	12VDC/标准POE交换机（增配）
测量范围	温度：-20°C~80°C
	湿度：0～100%rh
测量精度	温度：±0.3°C 分辨率0.1°C
	湿度：±3%rh 分辨率0.1 rh
输出接口	RJ45
通讯协议	MODBUS
通讯地址	1-247,
工作模式	可选TCP Server、TCP Client,、UDP

功　耗	＜2W
开关量输出	可选1～2路开关量输出，默认无
数据记录	可选温湿度数据记录和事件记录，默认无
有效工作面积	10-20m2/只
安装方式	室内墙面安装，天花板吸顶安装
产品尺寸	90*95*29mm

五、按键及设置操作说明

在初始页面下，按“ 向上 ”“ 向下 ”键可以切换显示：Td(露点)、ID(地址)、DO1（第一路开关量状态）、DO2（第二路开关量状态）、Date（日期月：日）和时间（时：分）。

设置操作：在初始页面下，按“ SET ”键提示输入密码，初始密码为“ 0000 ”，此时闪动的位按“ 向上 ”“ 向下 ”键可以进行调整，按“ SET ”键可以移位，输入正确密码后按下“ ENTER ”键即可进入设置页面，参数设置页面共有26页，按“ 向上 ”“ 向下 ”键可以选择需要设置的项目，按下“ ENTER ”键可以设置当前项目的参数，参数调整OK后，按下“ ENTER ”键保存设置，再按“ SET ”键可返回到初始页面。

六、品质保证

质保期12个月。在质量保证期内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维护服务。

七、注意事项

① 不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。

② 禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。

③ 处于粉尘或其它污染环境中，必须对产品进行定期清理。

八、网口温湿度传感器系统拓展图

九、温湿度配套软件

更多咨询：北京盛世宏博科技有限公司