

尼龙垫块加工厂家A尼龙垫块定制加工厂家

产品名称	尼龙垫块加工厂家A尼龙垫块定制加工厂家
公司名称	河北博恒橡塑制品有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:博恒 型号:齐全,可按客户定制加工生产 产地:河北博恒
公司地址	河北省衡水市景县王千寺工业园区
联系电话	0318 - 4259111/4259222 18031810118

产品详情

尼龙垫块加工厂家A尼龙垫块定制加工厂家说明：可根据客户样品或图纸要求，设计、制作各种规格产品。

尼龙垫块加工厂家A尼龙垫块定制加工厂家

尼龙垫块产品原料介绍：聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA）。在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料的力学性能。结果表明随玻纤含量的增加,材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高,冲击强度则较为复杂,增韧剂加入,材料的韧性大幅度的提高.添加30%~35%的玻纤,8%~12%的增韧剂,材料的综合力学性能最佳。与纯尼龙相比，增强尼龙机械强度、刚性、耐热性、耐蠕变性和耐疲劳强度大幅度提高，伸长率、模塑收缩率、吸湿性、耐磨性下降

性能主要决定于纤维与树脂的黏合强度、含量、长径比和取向度。可注塑和挤出成型。广泛用于宇航、汽车、机械、化工等领域制造耐热受力结构塑料零部件。

在PA加入30%的玻璃纤维，PA的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高，耐疲劳强度是未增强的2.5倍

用增强材料来提高尼龙性能，增强材料有玻璃纤维，石棉纤维，碳纤维，钛金属等，其中以玻璃纤维为主，提高尼龙的耐热性，尺寸稳定性，刚性，机械性能（拉伸强度和弯曲强度），特别是机械性能提高明显，成为性能优良的工程塑料。

尼龙垫块加工厂家A尼龙垫块定制加工厂家

尼龙垫条适用于食物、医药等对清洁条件要求高的职业，耐磨尼龙垫条的密度小，质量轻。便于转移和装置。

尼龙作为垫块的优点是重量轻、耐疲劳、吸收冲击、自润滑性好。对于怕润滑剂玷污或是不能经常加润滑剂的部位用铸型尼龙齿轮最合适，而且不伤对应垫块或联接机件，噪音小，在纺织、造纸、印刷、机械等各工业应用中效果显著。1、机械强度高：尼龙合金抗拉强度通常是不会小于112Mpa，紧缩强度通常大于126Mpa，因此其能够满足调速齿轮的强度需求。2、吸音降噪：尼龙垫块对震动衰减作用的影响是比较大的，经过相应的检测要比钢齿轮均匀下降噪音6分贝，从而为减小柴油机噪音污染提供了较为新颖的方法，是当前相对较为理想的环保型商品。3、节能降耗：尼龙调速齿轮分量只要钢齿轮的七分之一左右，转动惯量小，减小机械能量消耗。不仅如此，其还有益于完成机械轻量化。4、耐磨、耐冲击：尼龙合金耐磨性能比铜、钢等材料高4-8倍，并且可以极为有效的维护对磨件，有用延伸关联六只配套齿轮的使用寿命。5、耐油防腐：尼龙合金能在各种机械油中几十年不蜕变，并能在弱酸、弱碱、盐等腐蚀介质中能够有效的战胜金属材料比较容易腐蚀的不足之处。

尼龙垫块加工厂家A尼龙垫块定制加工厂家

联系人：解经理

移动电话：180 3181 0118

固定电话：86 0318 4259222

传 真：86 0318 4526222

地 址：中国河北省衡水市景县王千寺工业园区