快速冷却小型压片机 塑料压片机 真空平板硫化机

产品名称	快速冷却小型压片机 塑料压片机 真空平板硫化机
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	最大行程:180mm 公称合膜力:50kn 电动机功率:5.5kw
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

平板硫化机1.设备概述：主要用于硫化平行胶带,如输送带、传动带及压制橡胶制品、泡沫塑料、热固性塑料（胶木）及其它塑料制品。该产品自动化程度高，操作简易，节能环保，性能优越。

2.主要特点：2.1采用PC或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起的事故。2.2可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，以保证压制品的质量。2.3具有定时开模，自动放气，自动补压等功能。2.4手动、自动、电动三种操作模式可供选择。2.5电加热式压机采用数显（指针式）控温，控制并显示加热板温度。

3.适用范围：适用于O型环，手机、电脑键盘、遥控器等按键产品和高压锅、电饭煲密封垫圈、家用电器配件、食品、卫生、医疗器械配件。奶嘴、医疗用品、保健用品、工艺品、玩具密封件、导电橡胶、汽车橡胶配件、工业橡胶零配件、医疗硅胶制品、运动器材类、各类器皿、多层模制品等复杂硅胶及橡胶配件的制作、加工等。

4.技术参数：容量 5-30ton（可调）温度范围 常温～300℃温度精度 ±2℃温度控制器
LED数字显示器控温方式 LED方式控制加热器 电热管加热工作方式 电加热加热方式 电加热

主要用于橡胶、塑料实验如配方设计、硫化反应、热压成型、片材的制备、颜料色母行业样片的制备等

XH-406B电动加硫成型机（压片机）原料放于铸模内，夹于本机电热平板间，加以压力及温度，使原料成型，以供试验。应用范围：适用橡塑料原料、颜料、油默、化工原料等。将各原料放于模内，夹于本机电热平板间，加以合适压力及温度，使原料成型，以供试验技术参数:型式：四柱型容量:20T开模方式：全自动上升下降温度：常温~300℃。带有压力表，压力可调温度控制器：ＬＥＤ显示器按键设定输入，数值显示控温方式：P.I.D自整定模式配合高精度传感器，具有温度自动补偿功能，确保温度均衡.电热板材质：高碳钢精磨后淬火再电镀硬铬加热器：台湾台展发热器工作层数：二层，一层加热一层冷却,定时器：LED 0~99min~9.9hr电热板面积：300×300mm加热方式：电加热冷却板面积：300×300mm冷却方式：自来水冷却电热板间距：0-70mm安全防护:安全防护装置体积：约1000×550×1500mm电源：3∮，A

C380重量：约600kg