

胶管-DIN 1SC 耐油合成橡胶

产品名称	胶管-DIN 1SC 耐油合成橡胶
公司名称	衡水猛牛胶管有限责任公司
价格	5.00/米
规格参数	材质:耐油合成橡胶 工作温度:-40 至+100 ()
公司地址	衡水市桃城区大庆西路103号
联系电话	0318-2181319 13703186488

产品详情

材质	耐油合成橡胶	用途	此种胶管具有比1SN/ R1A T胶管还要小的外径，解决了某些设备管路安装空间紧凑,狭小所带来的不便
工作温度	-40 至 +100 ()	公称外径	12.5 (mm)
壁厚	6.1 (mm)	长度	50/20 (m)

胶管

din - 1sc钢丝编织液压胶管性能

内胶层：黑色耐油合成橡胶。增强层：一层高强度钢丝编织
(1w/b)外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为布纹面。温度范围:-40 至 +100 。此种胶管具有比1sn/ r1at胶管还要小的外径，解决了某些设备管路安装空间紧凑,狭小所带来的不便。胶管扣压接头无须剥外胶。din - en 857 1sc标准

径	胶管内径			管外径		工作压力		爆破压力			最小弯曲半径	重量
	inch	mm	mm	mpa	psi	mpa	psi	mm	kg/m	metres		
6	1/4	6.4	12.5	30	4350	120	17400	75	0.14	50/100		
8	5/16	7.9	14.0	27.5	3980	110	15950	80	0.20	50/100		
10	3/8	9.5	16.5	22.5	3263	90	13050	90	0.26	50/100		
13	1/2	12.7	19.8	20	2900	80	11600	127	0.35	50/100		
16	5/8	15.9	23.0	15	2175	60	8700	153	0.48	50/100		

19	3/4	19.0	26.7	15	2175	60	8700	180	0.60	50/100
25	1	25.4	34.9	11	1595	45	6525	230	0.90	50