

# 胶管-国标两层钢丝编织液压管

产品名称	胶管-国标两层钢丝编织液压管
公司名称	衡水猛牛胶管有限责任公司
价格	7.00/米
规格参数	材质:黑色耐油合成橡胶 工作温度:-40 至+100 ( )
公司地址	衡水市桃城区大庆西路103号
联系电话	0318-2181319 13703186488

## 产品详情

材质	黑色耐油合成橡胶	用途	适用于矿井液压支架及相关设备,管体具有阻燃,抗静电性能
工作温度	-40 至 +100 ( )	公称外径	17.0 ( mm )
壁厚	10.7 ( mm )	长度	50/20 ( m )

### 胶管

gb2层钢丝编织液压胶管产品结构及性能

内胶层：黑色耐油合成橡胶。

增强层：二层高强度，高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层（2w/b）

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为光面或布纹面。

温度范围: -40 至 +100

适用于矿井液压支架及相关设备,管体具有阻燃,抗静电性能.此类胶管扣压需剥外胶。gb/t3683-92(mt98-84)标准

通径	英制规格	胶管内径	增强层外径	管外径	工作压力	爆破压力	最小弯径
	inch	mm	mm	mm	mpa	mpa	mm
6	1/4	6.3 ± 0.5	13.0 ± 0.5	17.0	60.0	150.0	100

8	5/16	8.0 ± 0.5	15.5 ± 0.5	19.4	48.0	120.0	115
10	3/8	10 ± 0.5	17.5 ± 0.5	21.7	40.0	100.0	130
13	1/2	13 ± 0.5	20.6 ± 0.5	24.8	38.0	95.0	180
16	5/8	16 ± 0.5	23.8 ± 0.5	28.0	34.0	85.0	205
19	3/4	19 ± 0.5	27.0 ± 0.5	31.5	25.0	75.0	240
22	7/8	22 ± 0.5	30.5 ± 0.6	34.8	22.0	55.0	280
25	1	25 ± 0.5	33.7 ± 0.6	37.7	21.0	52.5	300
32	1 1/4	32 ± 0.5	41.3 ± 0.8	45.2	17.0	42.5	420
38	1 1/2	38 ± 0.5	47.5 ± 0.8	51.5	14.0	35.0	500
45	1 3/4	45 ± 0.5	58.5 ± 0.8	58.5	13.0	32.5	500
51	2	51 ± 0.5	65.0 ± 0.8	65.0	12.0	30.0	630
64	2 1/2	64 ± 0.5	79.0 ± 0.8	79.0	5.0	12.5	700