

胶管-国标一层钢丝编织液压管

产品名称	胶管-国标一层钢丝编织液压管
公司名称	衡水猛牛胶管有限责任公司
价格	5.00/米
规格参数	材质:黑色耐油合成橡胶 用途:适用于工程机械及连续作业的液压设备 工作温度:-40 至+100 ()
公司地址	衡水市桃城区大庆西路103号
联系电话	0318-2181319 13703186488

产品详情

材质	黑色耐油合成橡胶	用途	适用于工程机械及连续作业的液压设备
工作温度	-40 至 +100 ()	公称外径	15.4 (mm)
壁厚	9.1 (mm)	长度	50/20 (m)

胶管

gb1层钢丝编织液压胶管产品性能

内胶层：黑色耐油合成橡胶。

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为光面或布纹面。

温度范围: -40 至 +100 此类胶管扣压需剥外胶。

此种钢丝编织液压胶管采用gb/t3683-92标准生产。

通径	英制规格	胶管内径	增强层外径	管外径	工作压力	爆破压力	最小弯曲半径	重
	inch	mm	mm	mm	mpa	mpa	mm	kg
6	1/4	6.3 ± 0.5	11.4 ± 0.5	15.4	20.0	50.0	100	
8	5/16	8.0 ± 0.5	13.5 ± 0.5	17.7	17.5	43.5	115	
10	3/8	10 ± 0.5	15.8 ± 0.5	20.0	16.0	40.0	130	
13	1/2	13 ± 0.5	19.0 ± 0.5	23.4	14.0	35.0	180	
16	5/8	16 ± 0.5	22.0 ± 0.5	26.5	12.0	30.0	205	

19	3/4	19 ± 0.5	25.2 ± 0.5	29.6	10.0	25.0	240
22	7/8	22 ± 0.5	28.6 ± 0.6	33.0	9.0	22.5	280
25	1	25 ± 0.5	32.0 ± 0.6	36.0	8.0	20.0	300
32	1 1/4	32 ± 0.5	39.5 ± 0.8	43.4	6.0	15.0	420
38	1 1/2	38 ± 0.5	45.8 ± 0.8	49.8	5.0	12.5	500
45	1 3/4	45 ± 0.5	56.5 ± 0.8	56.5	5.0	12.5	500
51	2	51 ± 0.5	63.0 ± 0.8	63.0	4.0	10.0	630
64	2 1/2	64 ± 0.5	77.0 ± 0.8	77.0	3.0	7.5	700