

可燃气体甲醇报警器厂家

产品名称	可燃气体甲醇报警器厂家
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

产品详情

甲醇报警器是我公司热销的气体报警器之一，我们追求：零缺点的生产过程，一百分的优质产品。济南中诚仪器仪表有限公司研发生产的各类气体报警器，让您未雨绸缪，防患于未然，为了工厂的未来，员工的安全，赶紧拿起电话抢购我们的安全设备吧！TEL0531-88883686 13969050081 联系人：钱经理

甲醇泄露报警器属于可燃性气体泄露报警器类，RBK-6000-2甲醇报警器是按照国家最新的产品标准和技术要求：GB16808-2008生产研发的，甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH₃OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体 甲醇易燃，其蒸气与空气能形成爆炸混合物，甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气，同时放出热量。经国家公安部及消防部门认证的合格产品,产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地，RBK-6000-2智能型气体报警器=（气体报警控制器）+（多种气体检测器）构成报警系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定设定，声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

产品特点：1 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

2 LCD液晶屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态；3 使用数字信号传输，可靠性高；

4 2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

5 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

6 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

技术参数：

与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体检测器配套使用：工作电压：AC220V ± 10%；

使用温度：-20 ~ 60 ；

使用湿度： 95%RH ；

LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL% ；
报警系统：声光报警；

报警音量： 75dB ；

传输距离： 1200m ；

体 积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

济南中诚仪器仪表有限公司

联系人：钱经理

电话：0531-88883686

手机：15588893937

传真：0531-82687792

网址：<http://www.sdzcyb.com>

邮箱：1276894676@qq.com

Q Q: 1276894676

济南中诚仪器仪表有限公司坚持：抓紧每一道工序，做好每一件产品！友情提示新老客户仪器设备勤保养，生产自然更顺畅。