

南冠25FSB-10L泵带座轴连式氟塑料泵

产品名称	南冠25FSB-10L泵带座轴连式氟塑料泵
公司名称	中山市永通消防机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	扬程:10米 功率:1.1千瓦 流量:10立方/小时
公司地址	广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二
联系电话	0760-88782119 18988598807

产品详情

50 FS B- 30 L | | | | | | | | | |
 轴连式(带底板) | | | | 扬程 (m) | | | |
 单级单吸悬臂式离心泵 | | 与介质接触部件材料为氟塑料
 | 吸入口直径(mm)

FSB-L系列具体型号性能参数如下：

型 号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	口径 (mm)		配用电动机 (转速 (r/mi 吸上高度 (效率 (%)			
			吸入	吐出	KW)	n)	m)	
25FSB-10L	1.5	10	25	20	1.5	2900	6	29
25FSB-18L	3.6	18	25	20	2.2-3	2900	6	27
40FSB-15L	5	15	40	32	3	2900	6	40
40FSB-20L	10	20	40	32	3	2900	6	42
40FSB-30L	10	30	40	32	3-4	2900	6	38
40FSB-40L	10	40	40	32	4-5.5	2900	5.5	35
40FSB-50L	10	50	40	32	5.5-7.5	2900	5	33
50FSB-20L	15	20	50	40	3-4	2900	6	51
50FSB-25L	15	25	50	40	4	2900	6	49
50FSB-30L	15	30	50	40	4	2900	6	44.5
50FSB-40L	15	40	50	32	4.5-5.5	2900	5.5	35
50FSB-50L	15	50	50	32	5.5-7.5	2900	5.5	33
50FSB-63L	15	63	50	32	11	2900	5.5	30
65FSB-32L	29	32	65	50	5.5	2900	6	57
65FSB-40L	29	40	65	40	11	2900	5.5	53

65FSB-50L	29	50	65	40	15	2900	5.5	46
65FSB-64L	29	64	65	50	15-18.5	2900	5.5	44

声明：

1、以上数据仅供参考，产品具体性能以实物为准；2、产品如有调整，恕不另行通知。