

V1100 3寸立式1.1千瓦地下室排污潜水电泵

产品名称	V1100 3寸立式1.1千瓦地下室排污潜水电泵
公司名称	中山市永通消防机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	扬程:9米 流量:33立方/小时 电压:220V/380V
公司地址	广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二
联系电话	0760-88782119 18988598807

产品详情

用途与特点： V系列是单相或三相铸铁材质立式污水潜水电泵。

该系列泵可加配自动浮球开关，配浮球开关后能根据液位变化实现泵的自动控制停启。使用条件：

- 1、以叶轮中心为基准，潜入水下深度<5米；
 - 2、输送介质温度0~40℃；
 - 3、输送介质PH值为4~10；
- 具体型号参数如下：

型号	电源 (v)	输入功率 (kw)	全扬程 (m)	全流量 l/min	m ³ /h	口径 (mm)	允许通过颗毛重 粒直径 (mm)	kg
V180/V180F220/380 (自动型)		0.18	7	133	7.98	25/32/40	15	9
V250/V250F220/380 (自动型)		0.25	7.5	150	9	25/32/40	15	9.8
V450/V450F220/380 (自动型)		0.45	8.5	200	12	40/50	25	19.3
V750/V750F220/380 (自动型)		0.75	12	300 550	18 33	40/50 80	25	20
V1100/V110220/380 0F (自动型)		1.1	9	333 550	19.98 33	40/50 80	35	21

V1500/V150220/380 0F	1.5	22 16	270 700	16.2 42	40/50 80	10	25
(自动型)							
V2200/V220220/380 0F	2.2	17	700	42	80	20	33
(自动型)							

声明：1、以上信息仅供参考之用，各项性能参数以实物为准；

2、产品如有调整，恕不另行通知。