

# 伸缩式钢由壬，伸缩式钢由壬厂家生产

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 伸缩式钢由壬，伸缩式钢由壬厂家生产          |
| 公司名称 | 景县汇龙液压流体件车床加工门市部           |
| 价格   | 16.00/件                    |
| 规格参数 | 规格:1502<br>型号:齐全<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 景县商贸城B区303号                |
| 联系电话 | 03187761128 15369872758    |

## 产品详情

伸缩式钢由壬，伸缩式钢由壬厂家生产

黄金有价，信誉无价，成交仅仅是个开始，服务永无止境

伸缩式钢由壬是气胎由壬的升级换代产品。

产品规格、技术参数

- 1、产品规格、技术参数
- 2、工作介质：清水、钻井液（含油、酸碱）。
- 3、工作介质温度：0 ° C ~ 80 ° C
- 4、工作环境温度：-40 ° C ~ 55 ° C
- 5、最大密封压力（管线内流体压力1.0Mpa

变径接头的作用是在管线中实现不同直径和不同螺纹形式规格的转换连接，均采用高强度合金钢锻造，经数控机床精加工而成，连接简便可靠

材质: 20、20G、A234WPB、A105、Q235、16Mn、0Cr18Ni9、0Cr18Ni10Ti、00Cr17Ni14Mo2、00Cr17Ni12Mo2、304、304L、316、316L、321等材质。

管件标准：国标 GB/T12459 无缝 GB/T 13401 有缝 GB/T 14383 承插管件 GB/T 14626 承插螺纹石化 SH 3408 无缝 SH 3409 有缝 SH 3410 承插管件化工 HG/T 21634 承插管件 HG/T 21635 无缝 HG/T 21631 有缝 电标 GD 87-1101 火电厂 DL/T 515 电站弯管 DL/T 695 电站无缝石油 SY/T 0510 SY 5257 弯管国际 ISO 3419

非合金钢与合金钢对焊 ISO 5251 不锈钢对焊美标 锻钢 ASME B16.9 对焊 ASME B16.11 承插焊和螺纹 ASME B16.28 小半径弯头 MSS SP-43 不锈钢对焊管件 MSS SP-75 对焊 MSS SP-79 承插异径 MSS SP-83 由壬 MSS SP-95 缩径管和圆堵头 MSS SP-97 承插焊、螺纹和对焊的整体加强式管座日标 JIS B2311 通用对焊管件 JIS B2312 对焊管件 JIS B2313 有缝 JIS B2316 承插管件德标 DIN 2605 弯头、弯管 DIN 2615 三通 DIN 2616 异径管 DIN 2617 管帽法兰标准：化工部 GB/T9119 平板法兰 HG 20592 H\*\*602 对应欧洲 H\*\*615 H\*\*623 对应美洲机械部 JB/T81-94 钢制管法兰 JB/T82.1-94 压力容器法兰 JB/T81-59 法兰石油化工 SH3406 石油化工钢制管法兰美标 ASME B16.5 管法兰和法兰配件 ASME B16.47 大直径钢管法兰 MSS SP-44 钢制管法兰日标 JIS B2220 钢制焊接式管法兰 JIS B2238 英标 BS 1560 BS 4504 德标 DIN

伸缩式钢由壬，伸缩式钢由壬厂家生产