

高频电子水处理器供应现货 高频水处理器企业标准

产品名称	高频电子水处理器供应现货 高频水处理器企业标准
公司名称	德州双合盛空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州经济开发区大学东路
联系电话	15621828788

产品详情

双合盛电子水处理器应用范围：

建筑、化工、冶金、煤炭、橡胶、轻工、制药、食品、制冷等行业的冷却水系统，中央空调水系统，热水锅炉水系统，生活用水系统，热交换系统。其明显的效果已得到广大用户的认可。

双合盛电子水处理器已被广泛应用于以下领域：

汽车工业：涂装、涂料和油漆过滤

电子工业：工艺用水前处理、磁带涂剂，空气预过滤

食品、饮料工业：果汁、矿泉水、牛奶、酿酒、制醋、食用油、糖浆等澄清过滤

石化医药化工工业：润滑油、化学药品、油剂、热溶剂、磷酸盐涂剂等除颗粒过滤

生物制药工业：生物及发酵，医药用水、冲洗用水、高粘液、化妆品等过滤

环境保护：工业及生活用水、纺织和造纸废水、金属切削液、清洁清洗剂过滤

印刷、家具工业：油墨、油漆、树脂、蜡过滤

双合盛电子水处理器主要特点：

1、不改变水的化学性质，对人体无任何副作用。

2、除垢效果明显。该设备安装在水循环系统，对原有垢厚在2mm以下的，一般情况下30天左右可逐渐使其松动脱落，处理后的水垢呈颗粒状，可随排污管路排出，不会堵塞管路系统，。旧垢脱落以后，在一定范围内不再产生新垢。

- 3、设备体积小，安装简单方便，可长期无人值守使用。
- 4、水流经该设备以后，可使水变成磁化水，而且对于水中细菌有一定的抑制和杀灭作用。
- 5、不腐蚀设备，可延长伺服设备的使用寿命。

双合盛电子水处理器选型：

- 1、按处理水量选型，一般水处理器管径应与用水管径相等，如不符应选大一档设备。
- 2、本设备处理水硬度为 $<800\text{mg/L}$ (以 CaCO_3 计)；特殊要求可订做。
- 3、本产品禁止在蒸汽锅炉或管架式锅炉上使用。
- 4、A型电子水处理器可以水平安装，也可以垂直安装或倾斜安装，不需注意进出水口方向。
- 5、防垢率： $>98\%$ ，除垢率 $>98\%$ ，杀菌灭藻率 $>97\%$ ，管道锈蚀速度减少 $>95\%$ 。
- 6、使用寿命：10年以上。

双合盛电子水处理器安装要点：

该设备在出厂前已调试完毕，用户在使用时直接运行即可。当设备各运行参数不能满足用户要求时，用户可根据实际工况调定各参数，并相应选用自动方式进行工作。

首次运行时，应按以下步骤进行：

- 1、检查水处理器是否处于正常工作状态：
- 2、察看水处理器各连接处是否牢固；
- 3、察看水处理器电控箱部分应是干燥的。
- 4、接通电源，绿色电源指示灯亮，此时表示过滤器电控部分处于正常工作状态，设备可投入试运行，红色灯电极指示灯亮，表示除垢系统正在运行。

注：插上电源时应注意保持手的干燥，同时在水处理器工作过程中应保持其电控器部分干燥，不可有水进入电控器内部。

德州双合盛空调设备有限公司

电话：0534-2722646

手机（同步微信）：15621828788

联系人：刘萍

QQ:1286920446