3寸潜水式VN1500耐腐蚀304不锈钢泵

产品名称	3寸潜水式VN1500耐腐蚀304不锈钢泵
公司名称	中山市永通消防机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	扬程:22米 流量:16.2立方/小时 电压:220V/380V
公司地址	广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二
联系电话	0760-88782119 18988598807

产品详情

用途与特点

VN型是立式全不锈钢潜水电泵,采用旋流式下吸结构和过流设计。适用于工矿企业、建筑工地、牧业等场所输送药液、饮料、海水以及物理性质类似水的介质。

该系列泵可加配自动浮球开关,配浮球开关后能根据液位变化实现泵的自动控制停启。

使用条件 1、以叶轮中心为基准,潜入水下深度<5米; 2、输送介质温度0~40; 3、水中PH值4.0~10.0;

技术参数

型 号	电源(V)	输入功率	全扬程	全流量 l/min	m3/h	口径(mm)	毛重 (kg)	允许通过颗 粒直径 (
		(kw)	(m)					mm)
VN250	220/380	0.25	7.5	150	9	25/32/40	10.5	15
VN750	220/380	0.75	12	300	18	50	22	25
VN1100	220/380	1.1	10	500	30	80	25	30
VN1500	220/380	1.5	22	270	16.2	40	28.5	15
VN2200	220/380	2.2	17	700	42	80	33	30

声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;

2、产品如有调整,恕不另行通知。