

# 西门子CPU6ES7314-6EH04-0AB

产品名称	西门子CPU6ES7314-6EH04-0AB
公司名称	武汉珺豪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7314-6EH04-0AB 产地:德国
公司地址	中国湖北武汉武昌区雄楚大道名仕一号4栋720
联系电话	86-027-51118025 15071259105

## 产品详情

6ES7314-6EH04-0AB 性能参数：

SIMATIC S7-300,CPU 314C-2PN/DP 紧凑型 CPU mit 192 KByte 工作存储器, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 4 schnelle 计数器(60 kHz), 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS 以太网 PROFINET, mit 2 Port 交换机, integr. 电源 DC 24V, 前连接器(2x 40极)和 微型存储卡 需要

武汉珺  
豪自动化设备  
有限公司是专业从事SIEMEN

S销售及服务的企业。可提供SIEMENS PLC、变频器、触摸屏、工控机及相关的设备、SIEMENS自动化产品系列。常年备有大量6ES7、交换机系列产品现货尤其SIEMENS 300系列产品现货及备件。由于我司价格合理，交货期短，重信誉服务好，在业内建立了良好的信誉和广泛的知名度，所以我们的客户遍及全国各地，各行各业。如果我们是同行，我们也真诚的希望为贵公司提供服务，互相调货，调整余缺。望来电、来函，让我们之间建立起一个长期稳定的合作关系共同发展！公司地址：武汉雄楚大道名仕1号 企业Q:3002774923

CPU 314C-2 PN/DP 是 S7-300 产品系列的紧凑型 CPU 的新成员。该 CPU 具有以下特点：

在 PROFIBUS 或 PROFINET 上作为中央或分布式控制器使用

二进制运算和浮点运算时处理速度很快

192 kB 工作存储器 / 其中 64 kB 具有保持性

用于 DP 主站或 DP 从站的组合式 MPI/DP 接口

作为 DP 主站：允许连接 124 个 DP 从站

用于线结构的带 2 端口交换机的集成 PROFINET 接口

作为 PROFINET IO 控制器，CPU 314C-2 PN/DP 还支持：

128 个 IO 设备

通过 RT 和 IRT 进行实时通信

快速启动 PROFINET IO 设备

无需更换介质或 PG 即可更换设备

在操作期间更改 IO 设备 (更改伙伴端口)

PROFINET 上的等时模式

共享设备

如果作为 PROFINET I 设备运行，则该 CPU

可以与高一级的控制器交换数据，从而可作为工艺组的智能预处理单元使用，例如：

作为 I 设备使用的 CPU 可同时作为 IO 控制器工作，通过该方式创建该 CPU 的下一级 PROFINET IO 子网

作为 I 设备使用的 CPU 也可作为共享设备使用

PROFINET 上基于组件的自动化 (CBA)

PROFINET Proxy 用于 CBA 中 PROFIBUS DP 上的智能设备

用于用户自定义网站、信息、状态和诊断的集成 Web 服务器将相应数据发送到任何期望的位置

带 8 个连接的开放式以太网通信 (TCP/IP、UDP、Iso-on-TCP)

数据记录路由

集成工艺功能 (参见表格)

集成输入 / 输出 (参见表格)

性能新 CPU 314C-2 PN/DP 的性能和模块化 CPU 314 V3

的性能相同。与现有的紧凑式 CPU 314C-2 DP 和 314C-2 PtP 相比，新 CPU

上的用户程序处理速度快高达 5 倍，在某些情况下甚至更快。

