

Z8.0M 两脚谐振器8MHZ 2PIN陶瓷晶振

产品名称	Z8.0M 两脚谐振器8MHZ 2PIN陶瓷晶振
公司名称	深圳市晶华晶振电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡 银田工业路36栋合欢商业中心6楼616
联系电话	86-0755-86654946 13316814641

产品详情

1 标称频率 Nominal Frequency	4.00MHz
2 频率公差 Frequency Tolerance	± 0.3%max
3 谐振电阻 Resonant Resistance	30 max
4 温度稳定性 Temperature Stability	± 0.5%max
5 耐压 Withstanding Voltage	100V D.C.
	5 Sec
6 最大电压 Max.Voltage	6V D.C.
直流 D.C.	15V P-P
交流 A.C.	
7 绝缘电阻 Insulation Resistance	5 × 10 ⁸ min
8 工作温度 Operating Temperature	-20 ~ +80
9 时间老化 (10年) Aging for 10Years	0.3%max
10 储存温度 Storage Temperature	-35 ~ +85

详情请向本公司索取规格书

本公司产品主要用于通讯设备.收音机、音响设备、, 遥控器、电话机、传呼机、CD机、VCD/DVD、电脑主板和鼠标、电子玩具、游戏机、MP3、MP4.电视机、有线电视、对讲机等领域。

本公司主要生产、经营的产品有：一：有源晶振SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7], 1MHz~150MHz

二：温补晶振SMD[2.0*1.6 , 25*20 , 3.2*2.5 , 5*3.2 , 6.0*35 , 5*7]1~150MHZ等频率

三：压控晶振VCXO,恒温晶振OCXO.

四：晶体谐振器SMD[2.0*1.6 , 25*20 , 3.2*2.5 , 5*3.2 , 6.0*35 , 5*7]1MHz~150MHz

五：石英晶振[HC-49U,HC-49S,HC-49S/SMD UM-1, UM-5,1.8432M~125MHZ]

六：柱状晶振JU38 JU26[30KHz~~~200KHz]柱状贴片晶体32.768KHZ 153.6KHZ

七：柱状晶振JU38 JU26 [3.58MHZ-50MHZ]

八：陶瓷SMD[7.2*3.4*1.8 , 3.7*3.1*1.5, 2.5*2.0*1.0]

九：爱普生EPSON表晶 (MC-145、 MC-146、 MC-306、 MC-406、 FC-135、 FC-255系列) SMD/32.768KHZ

十：日本KDS表晶 (DST310S、 SM-14J、 DMX-26S、 DMX-26) 日本精工表晶 (SSP-T7-F/SSP-T6/SP-T2A/VTC120-F) 西铁成CITIZEN (CM200S/CM130/CM315/CM519/CFS145)十一：日本村田陶瓷晶振、陶瓷滤波器、DIP、SMD系列：陶瓷滤波器/谐振器[ZTT , ZTB , CRB , CST系列]等电子产品。

本公司产品主要应用于无线通信、网路通讯、蓝牙、DVC、DSC、PDA、电脑及电脑周边、可穿戴智能设备、物联网、汽车电子、安防、GPS等电子产品上。

欢迎海内外客户来电来函或亲临工厂垂询和指导。