

高强度起重链条厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高强度起重链条厂家 |
| 公司名称 | 新泰市金鑫链条厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:金鑫链条 |
| 公司地址 | 山东省泰安市新泰西开发区 |
| 联系电话 | 0538-7456226 13181838226 |

产品详情

山东泰安金鑫链条厂生产销售高强度起重链条链轮，高强度矿用链条，绿化不锈钢圆环链条，G80起重链条吊索具等各式国标起重链条，板链，链钩，料斗的链条厂家。www.banshiliantiao.com目前我厂拥有一批高素质的提升机链条链轮料斗技术和管理人才，有经验丰富的NE板链机械工程师和不锈钢高强度矿用圆环链条生产人员及现代化的管理制度，营销网络遍及全国各地，凭借科学的管理体系，便利的运输条件，强大的生产能力，先进的检测手段，使我厂生产的各式国标非标提升机链条链轮系列产品在国内声誉及销量逐年提高，这一切都要感谢我们的新老客户的支持，新的世纪，新的起点，金鑫人将在各级领导和用户的支持关怀下发展壮大。www.tishengjiliantiao.com

起重链条规格一般有EN818标准链条、80级美标链条、T(8)级渗碳起重链、V(10)级起重链条（发黑）、T(8)级起重链条（镀锌）等规格。起重链条的报废标准主要从一下几个方面判断www.liantiaochangjia.com

第一，吊链允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%。

第二，从主环不弯曲的平面算起,主环扭曲超过10度应报废。

第三，吊链的任何部位出现裂纹,弯曲或扭曲现象和环铰间有卡死或僵涩滞阻等现象且不能排除时禁止使用www.jinxinliantiao.com

第四，起重链条和单环的伸长均不得超过原长的5%。