瓶装水-饮料收缩膜包装机支持定做厂家

产品名称	瓶装水-饮料收缩膜包装机支持定做厂家
公司名称	廊坊福久环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福久源 型号:PE-pp-pof-pv 产地:河北省廊坊市
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-13784463821 18133864493

产品详情

专为啤酒、饮料、纯净水、果汁、乳制品等饮品的全自动包装生产线设计。

具有输送进料、理瓶、裹膜、封切、收缩、冷却定型等流程的全自动化功能。热收缩机采用世界先进的薄膜恒温热合技术，封口清晰，牢固。封口快速冷却结构，保证在高速生产条件下，封口强度更高。采用PLC程序自动循环控制，性能稳定可靠。原装进口导杆气缸，保证准确动作。经久耐用。感应开关控制送膜系统，可靠调控送膜长度，减少损耗。所有输送均为变频调速，输送平稳流畅。独特热收缩通道，两套离心式热风循环系统，热量平衡均匀，收缩紧固、美观。三层隔热处理，保温性能好，升温快，节约能源。加强型冷却定型通道，可是包装膜迅速成高强度状态，方便储运。包装组合及瓶型改变时调整方便，可实现一机多用的功能。

一、用途

收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧新产品或包装件，充分显示物品的外观，提高物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其当用器皿的包装时，能防止破碎时飞散，此外，可减低产品被拆，被窃的可能性；收缩薄膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用多种物品的集合与托盘包装。故本产品可广泛应用于各种小商品的包装。

二、性能特点

远红外收缩包装机是目前国内最新型的自动连续收缩包装设备，采用石英远红外加热管，节电高效(节电1 5%以上)；收缩温度和电机传动速度可调，且调节范围广，可连续工作。

故本产品具有设计先进，性能稳定可靠，节电高效，收缩效果好，结构新颖美观，操作维修方便等特点，可适用于任何收缩薄膜的收缩包装。

三、主要技术参数

电压：220Vl／380V，最大功率：24 Kw(单根石英管功率0.8Kw)，最大包装尺寸：宽×高600mm×400mm，载重：10KG，输送速度：0--15m／min,外形尺寸：长3050宽800高1480。

四、电源

本机为三相四线电源，其中三条为火线，一条为零线，切莫接错。

安装须知1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机名牌上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器元件。2、像打包机一样机器必须可靠接地，以保护人身安全。3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，必须正确连接，违章操作可能导致触电。4、当机器规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作，而且极易烧毁内部电器部件。5、机器一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，其倾斜安装将导致输送带偏离中心。6、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。7、机器工作时，操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触，特别是收缩室内部的温度极高，很容易烫伤。8、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。

工艺流程1、首先对机器设定好加热时间2、按下手动者自动按钮后，齿条汽缸电磁阀得电输出推动齿轮，齿轮带动链条，此时齿条汽缸后位接近开关断开。当齿条汽缸运行到上止点时，齿条汽缸的前位接近开关导通，烘箱汽缸电磁阀得电输出。3、烘箱汽缸运行到上止点时，定时器启动开始延时，齿条汽缸电磁阀断电。4、定时结束，烘箱汽缸电磁阀断电。5、依据工作方式标志位，决定是否继续下一个工作流程。1、先进中文触摸屏控制，操作更简单；2、产品包装，打印日期一次完成。节省时间，节省成本；3、优化构造设计，拆装，清洗更方便；4、横、纵封温度独立控制，更好适应各种包材；5、智能设计，无下料时，不包空装；

包装方式两端开放式它是用筒状膜或平膜先将被包装物裹在一个套筒里然后再进行热收缩作业，包装完成后在包装物两端均有一个收缩口。四面密封式将产品四周用平膜或筒状膜包裹起来，接缝采用搭接式密封。用于要求密封的产品包装。一端开放式托盘收缩包装是一典型实例，先将薄膜制成方底大袋，再将大袋自上而下套在堆叠商品托盘上，然后进行热收缩。将装好产品的托盘放在输送带上，套上收缩薄膜袋；由输送带送入热收缩通道，通过热收缩通道后即完成收缩包装。其主要特点是产品可以以一定数量为单位牢固地捆包起来，在运输过程中不会松散，并能在露天堆放。特点热收缩膜包装机按照国际标准精心制作的小型热收缩包装设备，具有操作简便、适用范围广、密封性好、透明度高、成本低、档次高等特点，适用于中小批量产品的包装。热收缩膜机与套标机联机使用，组成套标收缩机线，广泛适用于饮品、文化用品、陶瓷、日化、汽配、针纺、电子音像等产品的全封闭热收缩包装，是后道包装流水线的套标收缩机械。