

# 净化抗菌医用门和木门的区别介绍

产品名称	净化抗菌医用门和木门的区别介绍
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	600.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

## 产品详情

厚朴科技拥有专业的设计师进行门体造型设计，形式多样，满足不同客户个性化需求。适用于医院病房、实验室、食品厂、电子厂等洁净度较高的场所。

采用多形式门洞包边，且配有高强度耐磨的密封条，满足净化要求。精工制造，从材料和制作工艺、五金配件确保产品质量，使产品使用寿命大大增加。

采用高品质的五金配件，美观大方，安全可靠。

厚朴科技钢质门介绍：

推荐使用场所：

病房、诊室、检查室、医生办公室、卫生间、值班室、商场出入通道等

- 1、表面采用热熔镀锌钢板或不锈钢，不易生锈,门内补强采用1.5mm热熔镀锌钢板，强度高，不易变形；
- 2、高品质的门框密封结构及密封材料保证卓越的隔音、减震效果。
- 3、表面处理：表面采用进口静电粉末喷涂设备，配合国内阿克苏若贝尔的粉末涂料，保证涂层的均匀性、平整度、粘接力，满足不同色彩需求；
- 4、用高强度粘合剂压合技术，门板四周无收边条、无外露螺钉、双开门搭接采用专利技术，无铝型材搭接收边条，门关起来子母门搭接处在同一个平面，

美观且不会因时间长，外付铝型材收边条变形或松动。

5、具备使用时间长、防水、抗撞击、抗菌、隔音、防静电、耐火等特点。

6、门板芯材：为阻燃纸蜂窝，铝蜂窝等

### 一、净化门简介

我公司生产的净化门，主要分镀锌喷塑型（颜色可选）净化门、全304不锈钢净化门、304不锈钢包边（表面冷轧板型）净化门等。

制作、安装成形后，外观效果为：门框与墙体保持同一平面，更美观，富有整体感，三周装有密封条，门体底部装有扫地条，符合各行业的使用卫生要求。

其中，门框厚度为1.2mm冷轧板或304不锈钢，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为0.8mm冷轧板或304不锈钢；