病房实验室净化钢质门医院信赖生产厂家

产品名称	病房实验室净化钢质门医院信赖生产厂家
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	360.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

1、表面采用热熔镀锌钢板或不锈钢，不易生锈,门内补强采用1.5mm热熔镀锌钢板，强度高，不易变形；

2、高品质的门框密封结构及密封材料保证卓越的隔音、减震效果。

3、表面处理：表面采用进口静电粉末喷涂设备，配合国内阿克苏若贝尔的粉末涂料，保证涂层的均匀性、平整度、粘接力，满足不同色彩需求；

4、用高强度粘合剂压合技术，门板四周无收边条、无外露螺钉、双开门搭接采用专利技术，无铝型材搭接收边条，门关起来子母门搭接处在同一个平面，

美观且不会因时间长，外付铝型材收边条变形或松动。

5、具备使用时间长、防水、抗撞击、抗菌、隔音、防静电、耐火等特点。

6,门板芯材：为阻燃纸蜂窝，铝蜂窝等

一、净化门简介

我公司生产的净化门，主要分镀锌喷塑型（颜色可选）净化门、全304不锈钢净化门、304不锈钢包边（表面冷轧板型）净化门等。

制作、安装成形后，外观效果为：门框与墙体保持同一平面，更美观，富有整体感，三周装有密封条，门体底部装有扫地条，符合各行业的使用卫生要求。

其中，门框厚度为1.2mm冷轧板或304不锈钢，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为0.8mm冷轧板或304不锈钢；

二、制作方式：

门板表面采用宝山钢铁厂出的优质冷轧板，表面经去油污、打磨、剪、折、弯、抛光处理。再经表面高温烤漆或喷塑处理。或直接采用304不锈钢经打磨、剪、折、弯、抛光处理一体成型。

内置常规采用优质阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。（注：也可根据客户选择其他材质填充物填充。）

门板一侧配备3付高强度不锈钢铰链；底部配有升降式扫地条，门框一侧也配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。

观察窗采用中空钢化玻璃设计（常规尺寸为400*600mm），四侧缝隙打硅胶处理、缝隙非常严密，内四角为圆弧处理，外形美观大方。观察窗里可放干燥剂、或充氮气干燥处理，防止时间久后，在湿度较大的水环境中，由于潮湿引起的液化起水珠附着在两侧玻璃上。

门两侧配备不锈钢“L”型折手门锁，高强度、美观、坚固耐用。

三、 安装方式：

A.手工板库板型：

1)用中置铝接件连接，然后用紧固件(自攻螺丝等)固定， 紧固件处用盖帽封掉(由我司提供)，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；

2)直接使用中置铝连接，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；

3）用槽铝件（或折件）在门洞四周加装紧固，以调整门洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固于槽件上，四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。

钢质洁净门采用特殊工艺制作，门体成型完美，门扇边缘无拼接缝隙，门扇上加装无凸起式玻璃压条视窗。

洁净门适用于净化车间，电子厂，微生物实验室，动力实验室，动物实验室，光学实验室，医院病房，手术室，药厂，食品厂等有洁净要求的场合。门体模具一体成型，无缝隙，耐腐蚀。产品整体性能良好，具有外形美观、平整、强度高、耐腐蚀不积灰、不发尘、易清洁等优点，且安装方便、快捷。本实用新型的门框宽度可调，密封性好。

产品尺寸、材质及特殊要求均可根据客户的需求设计定制。精心制造，从材质选用到工艺制作、五金配件确保产品质量，使产品使用寿命大大增加，使用方便可靠。

产品尺寸可根据客户要求定制，详情可咨询客服或致电