LED滚动显示屏屏幕墙ccc认证

产品名称	LED滚动显示屏屏幕墙ccc认证
公司名称	深圳亚标检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园高新南七道数字技术园A3栋4楼
联系电话	15177431255

产品详情

LED滚动显示屏屏幕墙ccc认证

CCC认证（依据：GB4943.1;GB9254;GB17625.1）

LED产品是否需要强制性认证，需要根据产品的名称、产品种类的描述、对产品适用范围的描述或列举等内容进行划分，再判定产品是否属于认证范围。请把相应说明发送到微信Mrchen004对您的问题进行答复。

产品描述：

可以是单独的直观显示设备，也可以作为一个设备单元组装到系统的设备上，还可以是带有显示功能和控制功能的显示终端设备。

测试项目：

元器件

电源接口

标记和说明

安全特低电压电路

限流电路

接地和连接保护措施

一次电路过流保护和接地故障保护

电气绝缘

电气间隙爬电距离和绝缘穿透距离

布线

与交流电网电源的连接

外部导线用的接线端子

交流电网电源的断接

设备的互连

稳定性

机械强度

结构细节

电离辐射

发热要求

外壳的开孔

防火

接触电流保护导体电流

抗电强度

异常工作和故障条件

0.15~30MHz电源端传导骚扰电压

30~1000MHz辐射骚扰场强

谐波电流

1、防雷接地： 为把雷电迅速引入大地，以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时，接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地 将电力系统中的某一点，直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是

变压器中性点或中性线（N线）接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子，等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意，该接线端子不能外露；不能与其它接地系统，如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接；也不能与PE线连接。 3、安全保护接地 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件，有PE线连接起来，但严禁将PE线与N线连接。 4、直流接地 为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高，除了需要一个稳定的供电电源外，还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线，一端直接与基准电位连接，另一端供电子设备直流接地。 5、屏蔽接地与防静电接地 为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰，将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地，称为屏蔽接地。 6、功率接地系统 电子设备中，为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入，影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器，滤波器的接地称功率接地