

PH3O2CO2多参数气体监测仪变送器

产品名称	PH3O2CO2多参数气体监测仪变送器
公司名称	深圳市富凯特科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:fkt 型号:FKT-BSQ 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道忠信路汇亿财富中心809室
联系电话	0755-32810126 18988776642

产品详情

多参数气体监测仪

多参数大气环境检测仪适用于各种特殊环境和室内环境（甲醛HCHO气体、VOC气体、烟雾、PM2.5、O2气体、CO2气体、CO气体）等气体浓度连续在线检测，仪器采用进口电化学传感器、红外传感器和微控制器技术，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统，可以实现远程监视，远程控制，远程报警，计算机数据存储、分析等功能。各种气体参数可根据客户不同要求进行选配。

功能特点

原装进口传感器处理芯片，保证传感器的最大精度，ROHS环保元器件。

精心电路软硬件设计，故障率低，稳定时间短。

高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器。

强大的软件设置支持,满足客户的任意量程和所有气体检测需求。

适用于多种气体同时检测，客户可以灵活选择使用。

内置通气泵，无须考虑安装方向,壁挂，平铺均可监测。

气体单位名称PPM、%VOL，可任意设定。

程序运算采用了三位浮点数技术，保证了运算的精度。

Rs485总线通讯，布线简单方便。

精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定。

巧妙的结构设计，检测仪接线免上螺丝,安装极为简便。

结构考虑空气动力原理，实现自动实时采样。

专为室内环境监测系统设计，可以输出RS485，WIFI，GPRS传输方式可以选配，不仅仅检测是PM2.5，pm10、甲醛、二氧化碳、一氧化碳、空气质量等均可以选择。

技术参数

检测气体	客户自选	重复性	±2%
检测方式	扩散式 泵吸式(可选)	零点漂移	±1% (F.S/年)
显示方式	液晶触摸屏 (选配)	线性误差	±2%
功耗	350Ma-600mA	使用寿命	传感器2-5年以上
工作电源	12-24V	零点漂移	±1%FS年
工作温度	-10 ~ 70C °	外壳材料	铝合金
工作压力	86KPa ~ 110KPa	重量	200g
工作湿度	10 ~ 95%RH非凝露	预热时间	30秒
安装方式	壁挂式	数据刷新	4秒
恢复时间	小于30S	外形尺寸	450g/195mm × 115mm × 40mm
输出信号	Rs485 GPRS wifi ZIGBEE 433 TCP/IP		

应用市场

空气环境监测设备嵌套、空气环境监测系统集成、空气环境监测仪、博物馆、养老院、小区园林环境监控系统等，新风控制系统、空气质量检测仪、空气净化效率检测器、家居环境检测、车载空气环境检测仪、并可拓展使用于一般在线式检测仪。

参数推荐