

# 山东济宁嘉祥薄涂环氧地坪漆耐磨防滑

产品名称	山东济宁嘉祥薄涂环氧地坪漆耐磨防滑
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	粘度:120 硬度:1 附着力:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

## 产品详情

山东济宁嘉祥薄涂环氧地坪漆耐磨防滑

济宁环氧地坪漆，嘉祥环氧地坪漆，山东环氧地坪漆

### 1、施工缝处理。

施工缝不是真实存在的“缝”，是按设计要求或施工需要后浇筑混凝土超过初凝时间与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面。

### 2、温度应力裂缝处理。

在混凝土地坪施工过程中出现较多的是温度应力裂缝，产生这种裂缝的主要原因是由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放，根据表现形式的不同又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪

的装饰效果。

### 3、伸缩缝处理。

根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，缝面间一般不应有刚性填充物。因伸缩缝需满足整体建筑物的应力变化，所以对于伸缩缝处理需用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。