

日本淀川(YODOGAWA)N2.5L鼓风机

产品名称	日本淀川(YODOGAWA)N2.5L鼓风机
公司名称	上海岩濑国际贸易有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路6818弄10号610室
联系电话	021-63333365 13585589536

产品详情

特征：

- 1.是左出口类型。
- 2.小型，轻巧，低噪音，连续使用寿命长。
- 3.主要用于一般性气体的吸收和排气，适用于各种产业机器、设备。

用途：印刷机器、干燥机、冷藏室、锅炉、机器冷却、面包机等。

材质：本社自制马达。

注意事项：

- 1.如果是高温吸气，请选择耐热型。
- 2.订购时不含运费。

型号	排风口		电源电压(耗电量(W))		电流(A)		马达种类	
	内径(mm)	外径(mm)	V		50Hz	60Hz		
Y1.5	39	44	1100	95/30	90/30	1.30	1.20	防滴形
Y2	50	55	1100	140/45	135/45	1.90	1.70	防滴形
Y2T	50	55	3200	70/45	70/45	0.50	0.40	防滴形
N2L	50	55	1100	70/45	70/45	1.20	1.00	外扇型

N2TL	50	55	3200	65/45	65/45	0.50	0.40	外扇型
N2.5(L)	64	70	1100	125/125	160/125	1.30	1.40	全闭外扇型
N2.5T(L)	64	70	3200	110/125	140/125	0.60	0.60	全闭外扇型
型号	回转数(min -)		最高静压(kPa)		最大风量(m/min)		质量(kg)	马达
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		种类
Y1.5	3000	3600	0.36	0.51	1.10	1.30	3.40	防滴形
Y2	3000	3600	0.36	0.52	2.00	2.30	3.90	防滴形
Y2T	3000	3600	0.36	0.52	2.00	2.30	3.90	防滴形
N2L	3000	3600	0.45	0.64	2.00	2.30	4.60	外扇型
N2TL	3000	3600	0.45	0.64	2.00	2.30	4.50	外扇型
N2.5(L)	3000	3600	0.63	0.88	4.00	5.00	9.60	全闭外扇型
N2.5T(L)	3000	3600	0.63	0.88	4.00	5.00	9.60	全闭外扇型