

## BN3T(L)淀川电机YODOGAWA鼓风机

产品名称	BN3T(L)淀川电机YODOGAWA鼓风机
公司名称	上海岩濑国际贸易有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路6818弄10号610室
联系电话	021-63333365 13585589536

## 产品详情

日本YODOGAWA淀川电机BN6TB(L)鼓风机

特征：

- 1.是左出口类型。
- 2.最大静压、最大风量都是50Hz、60Hz兼用的，使用范围广。
- 3.主要用于标准空气，一般性气体的吸收和排气，最适合用途各种产业机器的冷却。
- 4.有时需要一定的压力跟风量
- 5.是RoHS的对应品。

用途：

跟锅炉、粉碎机、干燥机、集尘机等搭配使用。

材质：

压铸铝外壳及支架和本社自制马达。

注意事项：

- 1.如果是高温吸气，请选择耐热型。
- 2.订购时不含运费。

型号	排风口		电源电压( V)	耗电量(W)		电流(A)		马达型号
	内径(mm)	外径(mm)		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
BN2.5(L)	64	70	1100	130/125	180/125	1.7	2.0	全闭外扇形
BN2.5T(L)	64	70	3200	130/125	180/125	0.7	0.7	全闭外扇形
BN3(L)	69	75	1100	230/200	330/200	2.8	3.5	全闭外扇形
BN3T(L)	69	75	3200	220/200	320/200	0.9	1.1	全闭外扇形
BN4(L)	94	100	1100	400	400	5.8	7.4	全闭外扇形
BN4T(L)	94	100	3200	400	400	1.8	2.3	全闭外扇形
BN5T(L)e	117	125	3200	750	750	2.5	3.7	全闭外扇形
BN6T(L)	142	150	3200	1500	1500	4.2	5.7	全闭外扇形
BN6TB(L)	142	150	3200	2200	2200	6.8	9.1	全闭外扇形
型号	回转数(min - )		最高静压(kPa)		最大风量(m/min)		重量(kg)	马达型号
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
BN2.5(L)	3000	3600	0.88	1.18	4.5	5.0	12.0	全闭外扇形
BN2.5T(L)	3000	3600	0.88	1.18	4.5	5.0	12.0	全闭外扇形
BN3(L)	3000	3600	1.18	1.57	6.0	7.0	16.0	全闭外扇形
BN3T(L)	3000	3600	1.18	1.57	6.0	7.0	16.0	全闭外扇形
BN4(L)	3000	3600	1.37	1.96	10.0	12.0	20.0	全闭外扇形
BN4T(L)	3000	3600	1.37	1.96	10.0	12.0	20.0	全闭外扇形
BN5T(L)e	3000	3600	1.67	2.35	18.0	20.0	30.0	全闭外扇形
BN6T(L)	3000	3600	2.16	3.14	28.0	32.0	40.0	全闭外扇形
BN6TB(L)	3000	3600	2.16	3.14	35.0	42.0	50.0	全闭外扇形

jdkxjl004/jdkxjl004/jdkxjl004/jdkxjl004/