

# 恒温恒湿试验箱规格

产品名称	恒温恒湿试验箱规格
公司名称	东莞市南城艾思荔检测仪器经营部
价格	46200.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和上边甲新村七巷七号
联系电话	86-076922851840/22851841 13532370059

## 产品详情

恒温恒湿试验箱技术参数：

内部尺寸：(W×H×D) 65×85×80cm

外部尺寸：(W×H×D) 105×175×135cm

恒温恒湿试验箱重量：约400Kg

调温调湿方式：平衡调温调湿方式 (BTHC) PID智能调节

温度范围：0 , -20 , -40 , -60 , -70 ~150 ;20%-98%R.H

温湿度控制精度：±0.2 ; ±2.5%RH

温湿箱内均匀度：±0.5 ~±0.2 ; ±4.0%RH

控制器解析精度：±0.01% ; ±1%R.H

恒温恒湿试验箱升温速率： 2.5 ° C/min

降温速率：平均1 ° C/min

内体材料：SUS#304镜面不锈钢板

外壳材料：SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板（喷塑）

制冷方式：机械式二元制冷方式

制冷机：全封闭（法国泰康或德国谷轮）压缩机

制冷剂：R23/R404A

冷凝方式：风冷或水冷

加热器：镍铬合金不锈钢管加热器

加湿器：不锈钢加湿筒

鼓风机：离心风机

恒温恒湿试验箱特点：

采用圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，anquan可靠；

全封闭结构，采用强力循环马达，低噪音冷冻装置；

附有防震台垫，使得机台在运转过程中能保持安静及稳定；

具有被测试件通电测试功能（负载测试）；

采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置，便于观察箱内产品试验情况；

具有多种保护装置，性能anquan可靠。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》