

河北易创电力双舌接地棒 手握接地棒供应

产品名称	河北易创电力双舌接地棒 手握接地棒供应
公司名称	河北易创电力器具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易创 型号:可定制 产地:晋州
公司地址	晋州市
联系电话	13231168081

产品详情

产品名称：高压接地线

别名：户外高压接地线 线路高压接地线 双簧挂钩高压接地线 携带型短路接地线

(1) 高压接地线的作用：为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用

(2) (2) 高压接地线的组成：导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。

(3) 高压接地线结构：操作棒采用环氧树脂彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑；接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成，并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接地铜线的磨损，铜线达到疲劳度测试需求，确保作业人员在操作中的安全。

高压接地线的分类：(1) 高压接地线按照使用环境可以分为：室内母排型接地线和室外线路型接地线。

(2) 高压接地线按照电压等级可分为：0.4KV低压接地线，10KV高压接地线，35KV高压接地线，66KV高压接地线，110KV高压接地线，220KV高压接地线，500KV高压接地线

(3) 接地线所需要的绝缘操作杆长度按照国家尺度划定如下：

380v接地线、500v接地线，6kv接地线，操作棒长度50CM

10KV接地线操作棒长度长度1米

35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米

110KV接地线绝缘操作棒长度2米（2节2米）

220KV接地线绝缘操作棒长度3米（2节3米）

500KV接地线绝缘操作棒长度8米

（4）按照交流环境与直流环境可以将接地线分为交流三相接地线和直流单相接地线。

高压接地线技术参数：（1）10KV高压接地线 绝缘杆部分长度：700 mm 握手部分长度：300 mm
金属接头部分长度：50 mm 节数：1 杆径：30mm 总长（不包括线夹）：1050 mm

（2）35KV接地线 标称截面：25mm² 总根数：810 平均直径（mm）：0.2mm 计算截面：（mm²）：25.43
金属接头部分长度：50 mm 节数：1 杆径：30mm

（3）110KV高压接地线 标称截面：35mm² 总根数：1136 平均直径（mm）：0.2mm
计算截面：（mm²）：35.67 绝缘杆部分长度：1360 mm 握手部分长度：700 mm 金属接头部分长度：140
mm 节数：2 杆径：30mm 总长（不包括线夹）：2200 mm

使用说明以及注意事项

- （1）挂接地线时：先连结接地夹，后接接电夹；拆除接地线时，必须按程序先拆接电夹，后拆接地夹。
- （2）安装：将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹（接电夹有固定式和活动式）相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完整的接地线。
- （3）核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
- （4）接地软铜线有分相式和组合式，接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

公司其他产品：绝缘梯/绝缘人字梯/绝缘合梯/绝缘升降梯/绝缘伸缩梯/绝缘关节梯/绝缘软梯/抱杆梯/超轻型绝缘伸缩梯/三用绝缘人字梯/绝缘升降平台/绝缘快装型脚手架/检修平台/刀闸检修平台/多功能检修架/绝缘凳/绝缘高低凳/挡鼠板/隔鼠板/绝缘挡板/绝缘胶垫/绝缘胶板/绝缘橡胶垫/绝缘橡胶板/接地线/个人保安线/高压直流放电棒/验电器/拉闸杆/安全围栏/不锈钢伸缩围栏/绝缘伸缩围栏/安全带/安全帽/标识牌/电力工具等

河北易创电力器具有限公司

联系人：王女士

手机号：13231168081

座机：0311-84317883

QQ:3490684076

邮箱：3490684076@qq.com

地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村