

定压补水装置品牌 定压补水装置安装位置

产品名称	定压补水装置品牌 定压补水装置安装位置
公司名称	德州双合盛空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州经济开发区大学东路
联系电话	15621828788

产品详情

双合盛定压补水装置的安装1、安装定压补水装置的机房应有良好的通风，且室内温度不应低于5℃，不高于40℃，安装在没有冻结危险的室外时，应考虑防风雨措施。2、定压装置与墙面或其它设备之间应留有不小于0.7m的距离。3、定压装置安装后应进行水压强度试验和严密性试验，按工程设计要求及有关规定执行。4、定压补水装置水压强度试验和严密性试验合格后应按工程设计要求进行调试。完成调试工作后，应确保充气嘴不漏气。5、设备调试合格、投入自动运行后，可不设专人值班，但需定期巡检。

双合盛牌定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头，采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内运行终端压力水头。

- 1、用于生产、消防、生活系统加压供水，一般称之为囊式自动给水装置。
- 2、用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用，一般称之为囊式落地式膨胀水箱。

定压补水装置特点:

- 1、一次充气可保证长期使用；
- 2、罐体内气水不接触，保证水质不受污染，且不腐蚀罐体；
- 3、能消除管网中的水锤及噪音。

定压补水装置特点：

- 1、节约用地 普通落地式膨胀水箱的伸缩容积靠胶囊的收缩扩张来实现，罐体的有效可利用容积仅为罐体总容积的20%~30%，罐体比较庞大，而HGPZJZ型稳压膨胀机组采用特殊技术措施，把膨胀部分和气压稳压部分分开设置，可使系统的绝大部分膨胀量储存于隔离的膨胀器中，设备的体积利用率可达90%以上，因此整机体积、高度大为缩小，节约用地50%~60%。便于设备布置、安装，又节约了机房的土建成本。

2、安全可靠 采用先进的自控系统，具有双泵交替运行和事故漏水双泵同时运行功能，具有低水位保护、防压力不稳等功能，可确保装置安全稳定运行。

3、使用寿命长

采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置，可提高机组寿命，同时符合不同条件下的运行工况。

4、安装方便 传统的定压补水机组一般散件运输，现场安装，施工难度加大，设备的可靠性差。而稳压膨胀机组整机出厂，现场仅需接好进出水口和电源就可，简单快捷。

5、远传控制 机组控制柜可与楼宇自控系统连接，远程控制补水泵的启停，并通过每台补水泵出口设置的水流开关，检测补水泵的运行状态。