800L高混机-张家港佳诺800-2000高低混

产品名称	800L高混机-张家港佳诺800-2000高低混
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	佳诺机械:800L高混机 800/2000高低混:佳诺机械800/2000高低混 张家港800L高混机:张家港800/2000混料机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械SHR系列800L高混机-高速混合机用于塑料、橡胶、日用化工等行业物料的混合、搅拌、着色等工艺，是生产塑料板材、管材、异型材及降解塑料的理想设备。 高速混合机是引进消化并吸收先进技术研制而成，混合物料采用负压混合原理。电器仪表全部采用进口电器。具有自动化程度高，混合速度快，可采用变频调速或者高低速控制，其桨叶为精密不锈钢压力铸造，且通过静动平衡测试。特别是冷却机桨叶采用国外先进的螺旋搅拌结构，整个容器没有死角，具有冷却速度快，出料干净，混合效果已达到国外先进水平。

容器盖与容器间采用凹凸式双道密封方式，与传统的单道式平面密封相比，密封效果更好。

主轴密封是采用材质为进口耐用橡胶的三层骨架油封，并有注油装置，密封效果好，使用寿命长。

排料阀门采用柱塞式的料门堵。门堵内表面与容器内壁吻合严密，不存在混料死区，使物料混合均匀。料门堵采用端面密封方式，密封可靠。测温点设在容器内，与物料直接接触，测温准确。

本机组的容器内壁均采用8mm厚的不锈钢板制作，增加了设备使用寿命。

主轴采用40CrZ制造，调质硬度为HrC28-32

根据物料的特性，不锈钢桨叶有圆盘桨叶和三片桨叶两种。搅拌浆由电机经三角胶带来驱动。它按顺时针方向旋转达，使物料一方面沿锅壁运动，又同时上下循环翻动，加工导流板的作用，使混合效果更好。由于物料是高速运动的，所以颗粒之间，料与浆叶之间的磨擦热很大，它使物料温度迅速上升，不仅相应地减少了锅壁的加热量，而且有利于树脂对增塑剂的吸收，搅拌浆是不锈钢制造的，又仔细地机械加工，耐磨、耐腐蚀